

CASTROL HYSOL T 15

metalo apdirbimo skystis CASTROL HYSOL T 15 yra keičiamas nauju

Molylub SynCut RHS

Metalų paviršiaus apdirbimui

Pusiausintetinis vandeniui skiedžiamas emulsuojantis metalų apdirbimo skystis

+++ sudėtyje nėra chlorinų, cinko, nitritų, aminių, boro rūgšties ir lakiojo formaldehido +++

Savybės

- Efektyvių poliarinių EP priedų formuluotė užtikrina didelių krūvių pernešimo gebą ir prailgina įrankių tarnavimo laiką, net dirbant dideliais greičiais
- Formuluotėje neturi antrinių aminių, todėl nėra pavojaus susidaryti nitrosaminams. Nekenkia darbuotojų sveikatai ir yra saugus naudoti
- Inhibiciniai priedai neutralizuoja net iš šalies į emulsiją patekusius aminus ir nitritus. Todėl pagal TRGS 611 normatyvus nitritų kiekiui pasiekus ribą, nėra būtinas emulsijos pakeitimas. Emulsija regeneruojasi pati
- Pagerintos antikorozinės savybės
- Puikios de-emulsifikacinės savybės
- Ilgaamžiškas emulsijos mišinio stabilumas
- Dermatologiškai testuotas TEWL ir Epicutan metodais. Nealergizuoja odą

Hysol T 15 водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) производства компании Castrol.

Castrol Hysol T 15 – смазочно-охлаждающая жидкость для операций обработки металлов, не содержащая хлора. При разведении получается эмульсия молочного цвета.

Castrol Hysol T 15 разработана на основе присадок, которые обладают высокими смазывающими свойствами, для обеспечения хороших рабочих характеристик при металлообработке.

Castrol Hysol T 15 применяется для обработки алюминия, сталей и медных сплавов.

Castrol Hysol T 15 следует хранить, не допуская попадания прямого солнечного света и замораживания, минимальная температура 5 °C.

Для более подробной информации, уточнения стоимости, сроков и условий поставки, свяжитесь info@mechanica.lt

Castrol KEIČIAMAS didesnės antikorozinės apsaugos ir sumažinto putojimo emulsolo koncentratu

- **Molylub SynCut RHS**

<http://www.mechanica.lt/lt/tekinimo-ausinimo-tepimo-skystis>