

Kluber Staburin 280

Aprašymas – ZAROX C 2005 yra nedegus baltas aukštatemperatūrinis perfluorotos alkil-polieterių bazinės alyvos ir mikronizuoto PTFE tirštiklio bei antikoroziųjų priedų pagrindo tepalas. Jis yra pilnai chemiškai ir fiziškai inertiškas visų rūšių agresyvioms skysčių bei dujų terpėms (išskyrus jo išplovimui skirtiems fluoruotiems tirpikliams), taip pat terminiai ir jonizuotai radiacijai.

ZAROX C 2005 yra puikiai suderinamas su plačiai naudojamų sandariklių., elastomerų, tarpinių medžiagomis, plastikais bei metalais.

Kadangi visos tepalo sudedamosios dalys atitinka JAV Maisto ir Vaistų Administracijos (FDA) pozityvių medžiagų sąrašą ZAROX C 2005 yra sertifikuotas kaip NSF klases H-1 maistinis tepalas netiesioginiam kontaktui su apdirbama produkcija.

Kluber daugiau NEGAMINAMAS, todėl

KEIČIAMAS didesnio antifrikcinio ir terminio atsparumo bei mažesnio nugaravimo nauju

- Molylub Zarox C 2005

http://www.mechanica.lt/binary/uploads/Produktu_aprasai_pdf/aladin_21_spray.pdf

ZAROX C 2005 yra skirtas visų tipų guolių, slydimo paviršių ir jungčių, veikiamų ekstremaliai aukštų temperatūrų ar agresyvių terpių, tepimui kai standartiniai tepalai neišlaiko tokio darbinio režimo. Dažnai šio tipo tepalas naudojams stiklo pramonės džiovyklose, apdegimo krosnyse, šilumokaičių sistemose, tekstilės pramonės džiovyklose, chemijos pramonės maišyklėse, karštų klijų velenėlių guoliams baldų pramonėje, gofruoto popieriaus gamybos velenų tepimui ir pan.

ZAROX C 2005 naudotinas plonoms tepimo plėvelėms judantiems elektros kontaktams ar kaip dielektrinis agentas