MOLYDUVAL
Patricia CDM 150



Stūmoklinių oro kompresorių alyva

MOLYDUVAL Patricia CDM 150 is aukščiausios kokybės, specialiai galingiems stūmokliniams kompresoriams sukurta alyva parafininių mineralinių ir sintetinių priedų bazių pagrindu. Sudėtyje įkomponuoti veiksmingi antioksidaciniai, rūdžių inhibiciniai, putojimą stabdantys ir dėvėjimąsį mažinantys priedai. Savyje jungia savybes, artimas sintetinių alyvų poveikiui.

Savybės

- Gera apsauga nuo korozijos
- Ypatingai aukštas pliūpsnio taškas užtikrina ilgaamžį alyvos darbą pastovių padidintų temperatūrų režime
- Prailgintas kompresoriaus komponenčių tarnavimo laikas
- Sumažintas užsidegimo ir sprogimo pavojus, apsauga nuo pavojingų suspausto oro ir sąnašų egzoterminių reakcijų
- Efektyvios aušinimo ir perteklinės kaitros nuvedimo savybės
- Puikios oro iš alyvos atskyrimo ir atsparumo putojimui savybės
- Prailginti alyvos keitimo intervalai iki kelių kartų (lyginant su įprastinėmis mineralinėmis alyvomis), įrangai dirbant nepertraukiamai aukštose išmetamo oro temperatūrose

Pritaikymas

- Galingi, aukšto darbinio slėgio tepaliniai pramoniniai stūmokliniai oro kompresoriai
- Visų tipų kompresoriai su tiesiogine ar diržine pavara
- Kelių suspaudimo pakopų kompresoriai
- Visiems kompresoriams, reikalaujantiems DAA-DAB tipo alyvos
- Atitinka Ingersoll (Dresser) Rand, Gardner Denver, Balma, Borec ir kt. gamintojų originalias tepimo rekomendacijas

Specifikacijos

- ISO DP 6743/3.2 kategorijos DAA-DAB
- DIN 51506 kategorija VDL

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Tankis prie 15 ℃	D 4052	kg/m³	885
Kinematinis klampumas prie 40 ℃	D 445	mm²/s	150
Kinematinis klampumas prie 100 ℃	D 445	mm²/s	14,6
Klampumo indeksas	D 2270	-	96
Pliūpsnio taškas	D 92	℃	262
Stingio taško pradžia	D 97	℃	- 15
Spalva	D 1500	-	L1.5
Peleningumas	D 482	% mass	0.01
Sulfato pelenai	D 874	% mass	0.02
Rždžių testas, Proc. A and B, 24 val	D 665	-	pass
Rūgštingumas TAN	D 974	mg KOH/g	0.17
Emulsija, Distiliuotas vanduo, 54.4 ℃	D 1401	-	40- 37-3(10)
Putojimas, 5 min purt.,seka 1/2/3	D 892	ml	10/20/20
10 min nusodinimas, seka 1/2/3		ml	0/0/0
Pneurop Oxidation, Testas	DIN 51352		1,04