

Pegasus C 6



Смазочное средство для действия при высоких температурах

MOLYDUVAL Pegasus C 6 - комплексное смазочное вещество, содержащее алюминий, для действия при высоких температурах для длительной смазки подшипников, скользящих поверхностей и цепей. Смазочные вещества, основанные на сложных мылах как Pegasus C 6, по сравнению с другими мыльными сгустителями, обеспечивают более высокую устойчивость к воздействию воды.

MOLYDUVAL Pegasus C 6 не густеет даже при самой высокой температуре, составные части смазочного вещества испаряются только в том случае, если температура превышает, в этом случае необходима повторная смазка.

Свойства

- Стабильность в условиях экстремальной температуры
- Наилучшая стабильность окисления для смазки на все время эксплуатации
- Низкая степень испарения
- Отличная устойчивость к воздействию воды
- Наилучшая защита от коррозии
- Не сцепляется
- Совместимо со смазочными веществами, основанными на минеральных маслах
- Совместимо с термопластиком и duroпластиком

Применение

- Для смазки крутящихся подшипников, действующих в режиме высокой температуры, например, в плитах
- Для смазки опор, цилиндрических, скользящих подшипников
- Для смазки шестерней
- Для скользящих поверхностей
- Для смазки цепей в плитах

Как пользоваться

Заполнить подшипник пистолетом или автоматической системой смазки наполовину, высокооборотистые подшипники - на одну треть и очень низкооборотистые подшипники - полностью.

Свойства	Спецификация	Единица измерения	
Наименование	DIN 51502		KP2R-20
Основа			Минеральное масло
Цвет			Светло-коричневый
Плотность при 15°C	SEB 181301	кг/м ³	910
Вработанное насыщение	DIN ISO 2137	0,1 мм	265-295
Невработанное насыщение		0,1 мм	265-295
Класс консистенции	DIN 51818	NLGI	2
Точка капания	DIN ISO 2176		250
Диапазон температуры		°C	-20 до + 180
Кратковременно		°C	200
Проверочная устойчивость к воде	DIN 51807	Степень	0-90
Стабильность окисления	DIN 51808	бар	<0,5
Защита от коррозии	DIN 51802	Степень коррозии	0-0
Отделение масла	DIN 51817	%	<3