

CASTROL SYNTILO RHS

metalo apdirbimo skystis CASTROL SYNTILO RHS yra keičiamas nauju

Molylub SynCut RHS

Metalų paviršiaus apdirbimui

Pusiausintetinis vandeniui skiedžiamas emulsuojantis metalų apdirbimo skystis

+++ sudėtyje nėra chlorinų, cinko, nitritų, aminių, boro rūgšties ir lakiojo formaldehido +++

Savybės

- Efektyvių poliarinių EP priedų formuluotė užtikrina didelių krūvių pernešimo gebą ir prailgina įrankių tarnavimo laiką, net dirbant dideliais greičiais
- Formuluotėje neturi antrinių aminių, todėl nėra pavojaus susidaryti nitrosaminams. Nekenkia darbuotojų sveikatai ir yra saugus naudoti
- Inhibiciniai priedai neutralizuoja net iš šalies į emulsiją patekusius aminus ir nitritus. Todėl pagal TRGS 611 normatyvus nitritų kiekiui pasiekus riba, nėra būtinas emulsijos pakeitimas. Emulsija regeneruojasi pati
- Pagerintos antikorozinės savybės
- Puikios de-emulsifikacinės savybės
- Ilgaamžiškas emulsijos mišinio stabilumas
- Dermatologiškai testuotas TEWL ir Epicutan metodais. Nealergizuoja odą

СОЖ от 2,5% до 5% - точение, фрезерование, сверление, шлифование. Содержит присадки EP
Обработка стали, легированной стали, серого чугуна.

Универсальное применение, а также высокое качество гарантирует увеличение срока использования эмульсии без замены и качество обрабатываемой поверхности.

Castrol NEGAMINAMAS, todėl KEIČIAMAS didesnės antikorozinės apsaugos ir sumažinto putojimo emulsolo koncentratu

- **Molylub SynCut RHS**

<http://www.mechanica.lt/lt/tekinimo-ausinimo-tepimo-skystis>