

ZUBORA 12 H Plus

Aukštakokybis vandeniui skiedžiamas emulsuojantis metalų pjovimo skystis

+++ sudėtyje nėra chlorinų, cinko, nitritų, aminių, boro rūgšties ir lakiojo formaldehido +++

Savybės

- Efektyvių poliarinių priedų formuluotė ir aukšto rafinuotumo bazinė mineralinė alyva užtikrina produkto universalumą ir tinkamumą įvairaus sudėtingumo operacijoms
- Išlaiko stakles švarias ir nekaupia drožlių sąnašų
- Pagerintos antikorozinės savybės
- Puikios de-emulsifikacinės savybės
- Ilgaamžiškas emulsijos mišinio stabilumas
- Dermatologiškai testuotas TEWL ir Epicutan metodais. Nealergizuoja odos

Pritaikymas

Zubora 12 H PLUS skirtas sudėtingoms metalų pjovimo operacijoms. Pritaikytos tepimo ir antikorozinės savybės leidžia naudoti emulsiją beveik su visais medžiagomis : normalaus pjovimo plienai, sudėtingo pjovimo plienai, špižius, aliuminis neanglingi sunkieji metalai ir kt.

Techninės charakteristikos

Kinematinis klampumas	prie 20 °C	mm ² /s	300	DIN 51 562
Tankis	prie 15 °C	kg/m ³	1020	DIN 51 757
pH vertė (5% tirpalui)			9,4	DIN 51 369
Mineralinės alyvos kiekis		%	35	
Ketaus drožlių testas (1:20)		korozijos laipsnis	0	DIN 51 360/T2
Refraktometro faktorius			1.1	
Spalva			1,0	DIN ISO 2049

Darbinės koncentracijos :

Metalų pjovimas 5 - 7 %
 Sudėtingas metalų pjaustymas 8 - 9 %

Naudojimo patarimai : Dėl suderinamumo ir gero atsiskyrimo (de-emulsifikacijos) kartu naudokite atitinkamo 68 ar 220 klampumo *Repsol Zeus Guia* ar *Molyduval Hetz TH* staklių kreipiančiųjų alyvas.