



MOLYDUVAL

Soraja BM 2

Specialus maistinis atsparus vandeniui tepalas



+140°C



-20°C

MOLYDUVAL Soraja BM 2 (senesniu pavadinimu Soraja B 282) yra šviesios spalvos, normalių apkrovų tepalas universaliam maisto pramonės įrengimų kritinių tepimo taškų tepimui. Turi ypatingai geras atsparumo vandeniui savybes.

MOLYDUVAL Soraja BM 2 gali būti naudojamas atsitiktinio kontakto su apdirbama produkcija maisto pramonės įrengimų komponentėms, kadangi visos tepalo sudedamosios dalys atitinka NSF ir USDA H1 reikalavimams.

Savybės

- netoksiškas
- ypatingai atsparus nuplovimui šaltu ar karštu vandeniu, emulsijomis, sultimis, padažais
- taip pat atsparus alkoholiams ir rūgštims
- sudėtyje neturi galinčio veltis ir teršti įrangą silikono
- dėl efektingo oksidacinio atsparumo gauti prailginti tepimo intervalai
- Visos komponentės atitinka USDA H1 ir FDA normatyvams

Pritaikymas

- Riedėjimo ir slydimo guolių tepimui
- Maisto pramonės paviršių tepimui, pvz. skerdyklų ir mėsinių stalų, konvejerių, mėsos talpų, indų tepimui
- Kranų ir čiaupų tepimui bei sandarinimui, net daryklose veikiamiems pratekančio alaus

Naudojimo patarimai

Tepti rankiniu slėgikliu ar automatine tepimo sistema. Išvalykite guolį. Užpildykite jį per pusę, greitaeigį – trečdaliu, lėtai – pilnai.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninė specifikacija	DIN 51502		K2R-30
Bazinė alyva			Farma baltoji + SHC
Spalva			skaidriai rusva
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	900
Darbinis įsiskverbimas	DIN ISO 2137	·0,1mm	265-295
Konsistencijos klasė NLGI	DIN 51818	NLGI	2
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	neskaičiuotinas
Darbinės temperatūros		°C	-20 iki +140