




MOLYDUVAL

Sekorex NAS Spray



Tąsus grandinių tepimo aerozolis

MOLYDUVAL Sekorex NAS Spray labai gylaus valymo hidrotrintingu alyvos pagrindo aerozolis visų konstrukcijų grandinėms. Ypatingai tinka atvirame aluke eksploatuojamoms grandinėms. Dėl gerų tekmės dugnu charakteristikų puikiai įsiskverbia į grandinės šerdesius ir sumažina iki minimumo trinties porų dėvimą. Suderinamas su O-žiedais.

MOLYDUVAL Sekorex NAS Spray sudėtyje turi lipnumo priedų, todėl puikiai kimba prie greitų apsisukimų grandinių ir nenusitaško nuo jų paviršiaus.

Savybės

- Labai lipnus, nenulašantis
- Geriausia apsauga nuo korozijos
- Labai geras atsparumas nuplovimui vandeniu
- Geras auštatemperatūrinis stabilumas
- Puki apsauga nuo dėvimosi, aukštų slėgių nešamoji geba
- Puikios lėtos tekmės prie aukštų temperatūrų ir padidintų slėgių charakteristikos
- Suderinamumas su sandarikliais ir O-žiedais
- Ilgą laiką išsaugo antifricines savybes
- Elastingas ir tąsus panaudojant žiemos sąlygomis

Panaudojimas

- Grandinių tepimui tekstilės, pakavimo ir pan. pramonėse
- Specialiai pritaikytas motociklų grandinėms
- Puikiai tinka krautuvams, transporteriams, įvairiai kelių tiesimo technikai

Naudojimo instrukcija

Purkšti plonu, lygiu sluoksniu iš 15-20 cm atstumo. Išlaikykite grandinę alyvuotą.

SAVYBĖS	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Bazinė alyva			Mineralinė su priedais
Spalva			Ruda
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	930
Bazinės alyvos klampumas prie 40°C	DIN 51562	mm ² /s	apie 680-1000
Darbinės temperatūros		°C	-30 iki +100