

MOLYDUVAL

Corona 22



Didelių greičių pramoninių siuvimo mašinų alyva

MOLYDUVAL Corona 22 yra švariausia mineralinė alyva, skirta siuvimo, mezgimo mašinų, verpimo kontūro kakliukų, taip pat verpimo, pinimo bei dvigubo sukimo mašinų žiedų-skriėjimų tepimui.

MOLYDUVAL Corona 22 taip pat yra efektyvi savaiminio plovimo-valymo detergentinė alyva. Efektyvi didelių greičių precizinių įrengimų tepimui.

Savybės

- bespalvė
- lengvai nuplaunama nuo siūlo ir audinio
- puiki besisukančių detalių apsauga nuo trinties, efektingos sutepimo savybės
- atspari senėjimui ir oksidacijai
- įdirbio metu kaistant įrengimui dėl aukšto klampumo indekso nepraranda savo konsistencijos, palengvina šalto įrengimo paleidimą
- puikios apsaugos nuo korozijos savybės
- suderinamumas su politūra, sandarikliais
- Impregnacinės siūlo sutepimo savybės

Pritaikymas

- Didelių greičių pramoninėms siuvimo mašinoms, overlo-kams, siuvimo pusautomačiams
- Plokščiasiuolėms, grandininio dygsnio siuvimo mašinoms
- Šaudyklinio dygsnio siuvimo mašinoms
- Greitaeigių adatinių mechanizmų tepimui
- HZ ir konusinių J-Rings žiedų tepimui Laced lubrikacine sistema
- SG tepimo sistemoms Merrimann-HVT žiedų tepimui
- B-antbriauniams

TECHNINIAI PARAMETRAI			
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		CLP22 / DIN 62136-1
Bazinė alyva			Mineralinė alyva
Tankis prie 15°C	DIN 51757	kg/m ³	870
Klampumo klasė	DIN 51519	ISO-VG	22
Tankis prie 40°C	DIN 51562	mm ³ /s	22
Klampumo indeksas	ISO 2909		100
Stingio pradžios taškas	DIN ISO 3016	°C	-12
Pliūpsnio taškas	DIN ISO 2592	°C	+175
Spalva			bespalvė