

MOLYDUVAL

Corona 32



Didelių greičių tekstilės įrengimų alyva

MOLYDUVAL Corona 32 yra švariausia mineralinė alyva, skirta verpimo kontūro kakliukų, siuvimo, mezgimo mašinų, taip pat verpimo, pinimo bei dvigubo sukimo mašinų žiedų-skrieklių tepimui.

MOLYDUVAL Corona 32 taip pat yra efektyvi savaiminio plovimo-valymo detergentinė alyva

Savybės

- bespalvė
- lengvai nuplaunama nuo audinio
- puiki besisukančių detalių apsauga nuo trinties, efektingos sutepimo savybės
- atspari senėjimui ir oksidacijai
- dėl ypač aukšto pliūpsnio taško yra labai atspari padidintoms temperatūroms
- įdirbio metu kaistant įrengimui dėl aukšto klampumo indekso nepraranda savo konsistencijos, palengvina šalto įrengimo paleidimą
- puikios apsaugos nuo korozijos savybės
- suderinamumas su politūra, sandarikliais
- lengvai utilizuojamos nuotekos

Pritaikymas

- verpimo kontūro kakliukams, siuvimo ir mezgimo mašinoms
- kaip tekstilinė žiedų – skrieklių alyva verpimo, pinimo ir tempimo – sukimo procesuose
- dirbtinio pluošto spinerečių tepimui, šalto ir karšto separatoriaus volams, juos aušinant bei tepant
- siuvimo mašinų greitaeigių adatinių mechanizmų tepimui
- HZ ir konusinių J-Rings žiedų tepimui Laced lubrikacine sistema
- SG tepimo sistemoms Merrimann-HVT žiedų tepimui
- B-antbriauniams

TECHNINIAI PARAMETRAI			
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		CLP32 / DIN 62136-1
Bazinė alyva			Mineralinė alyva
Tankis prie 15°C	DIN 51757	kg/m ³	880
Klampumo klasė	DIN 51519	ISO-VG	32
Tankis prie 40°C	DIN 51562	mm ³ /s	32
Klampumo indeksas	ISO 2909		100
Stingio pradžios taškas	DIN ISO 3016	°C	-9
Pliūpsnio taškas	DIN ISO 2592	°C	+200
Spalva			bespalvė