

Molylub Haftoel 150

Padidinto lipnumo grandinių alyva

Vokietijos kompanijos Molylub sukurta *Haftöl ISO 150* yra aukščiausios kokybės, padidinto klampumo indekso, ypač lipni ir nenusitaškanti pramoninių grandinių alyva.

Pritaikymas

- Konvejerių grandinių tepimas
- Kėlimo technikos, dirbančios normaliose temperatūrose, grandinių ir trosų universaliai tepimui
- Miško apdirbimo technikos grandinių tepimas
- Universaliai panaudojimui tiek vasaros, tiek žiemos temperatūrinėmis lauko sąlygomis bei uždarose gamybinėse patalpose
- Didelės drėgmės ir vandens, sniego, ižo veikiamoms medkirčių pjūklų grandinėms
- Cirkuliacinėms guolių ir atvirų slidimo paviršių (tame tarpe kreipiančiųjų) tepimo sistemoms

Eksplotacinės charakteristikos

- ***Padidintas lipnumas***

Nenusitaško nuo dideliais greičiais besisukančių grandinių paviršiaus

- ***Sumažinta aplinkos tarša***

Dėl mažo nusitaškymo patekimas į gruntą yra minimalus

- ***Išskirinės aukštatemperatūrinės savybės***

Saugo graninę nuo perkaitimų, pridegimų, staigios oksidacijos

- ***Maksimaliai sumažintas dėvėjimasis***

Specialūs sutepimo ir antifrikciniai priedai maksimaliai prailgina grandinės tarnavimo laiką dėl efektyvaus trinties paviršių sutepimo

- ***Efektyvi antikorozinė apsauga.***

Apsaugo tiek plieninius, tiek bronzinius komponentus, netgi kai alyva yra užteršta vandenu arba sausomis oksidacijos medžiagomis.

Būdingos fizikinės charakteristikos

Molylub	Metodas	Haftoel 150
Spalva	DIN ISO 2049	< 5.0
Kinematinis klampumas prie 40°C cSt	DIN 51 562	150
Tankis prie 15°C kg/m ³	DIN 51 757	890
Pliūpsnio taškas °C	DIN ISO 2592	> +220
Stingio taškas °C	DIN ISO 3016	< -10

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio *Molylub* atstovo
Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt