

Molylub HonOil Extra

Aukšto legiruotumo neskiedžiama honingavimo alyva

+++ sudėtyje nėra chlorinų ir cinko turinčių priedų +++

Savybės

- Ypač stabilios ir oksidacijai atsparios formuluotės honingavimo alyva
- Mažo aromatingumo, rezervuoto garuojamumo, nesudaranti alyvinio rūko
- Specialiųjų priedų kombinacija su sintetiniais riebiaisiais tepimo agentais užtikrina tolygų darbą net sunkiausiais darbo režimais
- Aktyvūs, įrankių devėjimąsi mažinantys poliariniai EP priedai su sieringais elementais, keičiančiais senų technologijų nesaugius chlorino priedus
- Geras aušinimo efektas, mikro drožlių išsiplovimas efektas
- Patikima antikorozinė apdirbto paviršiaus apsauga

Pritaikymas

Molylub HonOil Extra skirtas metalų honingavimo pracesams, dėl ekstremalių režimų reikalaujanties akštesnio klampumo darbinio skysčio kaip stabdžių cilindų, vožtuvų bloko gręžiamos skylės.

Naudotinas neskiestas šlifuoti, pritrinti, honinguoti kietmetaliams, užkepinties plianams, anglings metalams.

Variklio cilindų blokų gilzavimo ir honingavimo darbams, gakutinio išbaigtumo operacijoms.

Techninės charakteristikos

Kinematinis klampumas	prie 20 °C	mm ² /s	20,0	DIN 51 562
Tankis	prie 15 °C	kg/m ³	875	DIN 51 757
Pliūpsnio taškas		°C	> 180	DIN ISO 2592
Mineralinės alyvos kiekis		%	0	
Vario korozijos testas	3val. / 100 °C	korozijos laipsnis	3a	DIN EN ISO 2160`

Naudojimo patarimai : Dėl suderinamumo kartu naudokite atitinkamo klampumo Molylub Gliss ir *Molyduval Hetz M* staklių kreipiančiųjų alyvas.