Molylub KETTENÖL H

Aukščiausios kokybės grandinių alyva

Vokietijos kompanijos Molylub sukurta *Kettenoel H* yra aukščiausios kokybės, padidinto klampumo indekso, ypač lipni lauko sąlygomis dirbančių grandinių alyva.

Pritaikymas

- Moto pjūklų grandinių tepimas
- Miško apdirbimo technikos grandinių tepimas
- Universaliam panaudojimui tiek vasaros, tiek žiemos temperatūrinėmis sąlygomis
- Didelės drėgmės ir vandens, sniego, ižo veikiamoms pjūklų grandinėms

Eksploatacinės charakteristikos

- ***Visasezonė***

Unifikuoja skirtingoms temperatūroms ir sezonams skirtas skirtingas alyvas

- ***Padidintas lipnumas***

Nenusitaško nuo dideliais greičiais besisukančių grandinių paviršiaus

- ***Sumažinta aplinkos tarša***

Dėl mažo nusitaškymo patekimas į gruntą yra minimalus

- ***Veiksmingas vandens atstumimas ir de-emulsifikacinės sąvybės***
- ***Maksimaliai sumažintas dėvėjimasis***

Specialūs sutepimo ir antifrikciniai priedai maksimaliai prailgina grandinės tarnavimo laiką dėl efektyvaus trinties paviršių sutepimo

- ***Ypač skvarbi, puikių penetracinių sąvybių***
- ***Efektyvi antikorozinė apsauga***.

Apsaugo tiek plieninius, tiek bronzinius komponentus, netgi kai alyva yra užteršta vandenu arba sausomis oksidacijos medžiagomis.

Būdingos fizikinės charakteristikos

Molylub	**Metodas**	**Kettenoel H**
Spalva	ASTM	Tamsiai ruda
Kinematinis klampumas prie 40°C cSt prie 100°C cSt	DIN 51 562	100 12,0
Klampumo indeksas	DIN ISO 2909	110
Tankis prie 15°C kg/m³	DIN 51 757	900
Rūgštingumas mg KOH/g	DIN 51 588	< 1
Pliūpsnio taškas °C	DIN ISO 2592	> +180
Stingio taškas °C	DIN ISO 3016	< -21
Apkrovos geba pagal Brugger N/mm2	DIN 51 347	38

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio *Molylub* atstovo Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt

Grandinių plovimui rekomenduojama ***Molylub Gerätereiniger Forte***