

Molylub SKM 100

Aukščiausios kokybės grandinių alyva

Vokietijos kompanijos Molylub sukurta *Kettenoel SKM 100* yra aukščiausios kokybės, padidinto klampumo indekso, ypač lipni lauko sąlygomis dirbančių grandinių alyva.

Pritaikymas

- Moto pjūklų grandinių tepimas
- Miško apdirbimo technikos grandinių tepimas
- Universaliam panaudojimui tiek vasaros, tiek žiemos temperatūrinėmis sąlygomis
- Didelės drėgmės ir vandens, sniego, ižo veikiamoms pjūklų grandinėms

Eksploatacinės charakteristikos

- **Visasezonė**

Unifikuoja skirtingoms temperatūroms ir sezonams skirtas skirtingas alyvas

- **Padidintas lipnumas**

Nenusitaško nuo dideliais greičiais besisukančių grandinių paviršiaus

- **Sumažinta aplinkos tarša**

Dėl mažo nusitaškymo patekimas į gruntą yra minimalus

- **Veiksmingas vandens atstumimas ir de-emulsifikacinės savybės**

- **Maksimaliai sumažintas dėvėjimasis**

Specialūs sutepimo ir antifrikciniai priedai maksimaliai prailgina grandinės tarnavimo laiką dėl efektyvaus trinties paviršių sutepimo

- **Ypač skvarbi, puikių penetracinių savybių**

- **Efektyvi antikorozinė apsauga.**

Apsaugo tiek plieninius, tiek bronzinius komponentus, netgi kai alyva yra užteršta vandenu arba sausomis oksidacijos medžiagomis.

Būdingos fizikinės charakteristikos

Molylub Kettenol	Metodas	SKM
Spalva	ASTM	Tamsiai žalia
Kinematinis klampumas prie 40°C cSt	DIN 51 562	105
Tankis prie 15°C kg/m ³	DIN 51 757	910
Rūgštingumas mg KOH/g	DIN 51 588	
Pliūpsnio taškas °C	DIN ISO 2592	> +200
Stingio taškas °C	DIN ISO 3016	< -20

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio *Molylub* atstovo
Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt