



MOLYDUVAL

Prometheus L 00



Ilgaamžis tepalas sunkiai apkrautoms pavaroms

MOLYDUVAL Prometheus L 00 yra pusiau sintetinės aukšto klampumo bazinės alyvos pagrindo sunkių darbo sąlygų suteptimo tepalas ekstremalių apkrovų reduktoriams, guoliams ir grandinėms. Be ypač gero temperatūrinio stabilumo šis tepalas užtikrina efektyvią atsparą dėvėjimuisi ir puikų, ilgą laikotarpį trunkantį suteptimą.

MOLYDUVAL Prometheus L 00, būdamas padidinto minkštumo NLGI 00 konsistencijos, tinka naudoti centrinio tepimo sistemose.

Savybės

- Puiki atspara dėvėjimuisi ir aukštų apkrovų pernešimo geba
- Patikimas ilgaamžiškumo ir antioksidacinis stabilumas
- Suderinamas su visų tipų sandarikliais
- Ženkliai sumažina trinties koeficientą
- Saugo nuo rūdžių ir ėsdinimo korozijos

Pritaikymas

- kap ilgaamžis pusiau skystas reduktorių ir guolių tepalas
- kumšteliniai diskai, judantys traversai
- medienos apdirbimo staklių krumpliaštiebių dantračiai
- padidinto aplinkos švarumo reikalaujančių tekstilės pramonės įrengimų dantratinės sistemos
- staklių kreipikliai ir šliaužikliai, įvairūs slydimo paviršiai
- centriniomis tepimo sistemomis tepamos transmisijos, perdavimo mechanizmai, guoliai

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		GPOOK-30
Pramoninė specifikacija	ISO 6743-9		ISO-L-XDCEB 00
Klasifikacija pagal NLGI	DIN 51818	-	00
Spalva			rusva
Bazinė alyva			HDV mineralinė + PAO sintetinė alyva
Bazinės alyvos klampa prie 40 °C	DIN 51 562	mm ² /s	320
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	910
Statinė atspara vandens nuplovimui		pakopa	1-90
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	190
Darbinės temperatūros		°C	-40 iki +120
Trumpalaikės piko temperatūros		°C	150