




MOLYDUVAL

Quick BE 1 CC



+700°C



-40°C

Aukštatemperatūrinė tepimo pasta

MOLYDUVAL Quick BE 1 CC (senuoju *Quick GM* pavadinimu) yra sutepimo pasta mazgų, dirbančių ekstremaliose temperatūrose ir aukštų slėgių aplinkose, tepimui. Ji taip pat naudojama kaip įdirbio, montažo ir universalios paskirties konsistencinis tepalas.

Tepalas efektingai sumažina trintį ir dėvėjimąsi, ženkiai palengvina mazgų surinkimą ir jų išrinkimą. Kietasis grafito tepiklis saugo nuo netikslaus surinkimo pasekoje atsirandančio perteklinio dėvėjimosi ir užtikrina puikias antifricines savybes.

Savybės

- Atspari vandens nuplovimui ir korozijai
- Ypatingai geras sutepimo ir sandarinimo efektas
- Saugo nuo strigimų ir užrūdijimų bei prikepimų
- Sumažina trinties koeficientą iki minimumo
- Amortizuoja šokines apkrovas bei netolygius slėgius
- Dėvėjimąsi stabdančios charakteristikos

Pritaikymas

- Staklių kreipiančiųjų, pavažų, slydimo guolių, dantračių, įvorių, jungčių įdirbio palengvinimui
- Ypač aukštose temperatūrose aplinkose dirbančių vagonečių, konvejerių guolių sutepimui, kur neišlaiko įprasti tepalai
- Ratų, antifricinių guolių, diskų, varžtų, flanšų ir kitų stebulinių kombinacijų surinkimui, kai esant dideliems slėgiams turi būti sumažintas trinties koeficientas. Išvengiama strigimų ir prilipimų.
- Srieginių sujungimų apsaugai nuo strigimų veržiant ar atlaisvinant.
- Karštam metalų formavimui, jo įrankiams ir formoms
- Turbinų, reduktorių, ventilių, srieginių sujungimų, grandinių, dirbančių naftos, chemijos ar energetikos pramonėje

Naudojimo patarimai

Tepkite šluoste ar teptuku plonu sluoksniu nuvalytą paviršių. Venkite pertekliaus.

TECHINIAI PARAMETRAI	Specifikacija	Vnt.	Rezultatai
Pramoninė specifikacija	DIN 51502 ISO		MPF1S-40 ISO-L-XDGEB1
Bazinė alyva			Mineralinė HV
Spalva			juoda
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	1000
Darbinis kūginis įsiskverbimas	DIN ISO 2137	0,1-mm	310-340
Klasifikacija pagal NLGI	DIN 51818	-	1
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	nėra
Darbinės temperatūros sausais tepikliais		°C	-40 iki +700 iki + 1000
Trinties koeficientas	ASTM D 217		0,12