


MOLYDUVAL

Aladin FC Spray

DRY



Sausos tefloninės tepimo dangos aerosolis

MOLYDUVAL Aladin FC Spray yra greitai džiūstantis, ekstremalių apkrovų tepimo dangos aerosolis PTFE (TEFLONO) pagrindu. Jis naudotinas ilgalaikiam sunkiai apkrautų mazgų sutejimui.

MOLYDUVAL Aladin FC Spray ypač pravartus kai įprastiniai skysti tepalai neišlaiko savybių prie nepalankiausių darbo sąlygų, perteklinio karščio ar šalčio. Puikiai tinka prie ekstremalių apkrovų bei paralelių aukštų temperatūrų, sumažina maksimaliai trintį ir dėvėjimąsi. Taip pat naudojamas kaip atleidimo agentas gumos ir plastmasės pramonėje.

Savybės

- Ypatingo grynumo ingredientai
- Sudėtyje nėra abrazyvinių elementų
- Saugo nuo strigimų ir prikepimų, rūdžių
- Maksimaliai sumažina trinties koeficientą
- Dėl savo baltos spalvos, neteplumo ypač tinka maisto ir tekstilės pramonei

Pritaikymas

- Tepimui esant dulketai aplinkai
- Įrengimų komponentėms, kurios negali būti tepaluotos ar alyvuotos
- Tepimui vakuume
- Guolių ir reduktorių įdirbiui, šaltam paleidimui
- Tepimui ekstremaliame šaltyje ir kaitroje
- Tikslųjų prietaisų ilgaažiam sutejimui
- Staklių kreipiančiųjų, pavažų, slydimo guolių ir pavarų tepimo įdirbio pagerinimui
- Šalto štamavimo formų tepimui
- Kaip atskyrimo agentas liejamoms guminėms detalėms, poliuretanui, celuliozei, padangoms ir pan.
- Kaip medienos gaminių tepimo priemonė

Naudojimo patarimai

Nuriebalinkite ir išdžiovinkite darbinį paviršių. Gerai išpurtykite flakoną. Purkšti iš 15-20 cm atstumo ant slydimo paviršiaus.

TECHNINIAI DUOMENYS	Specifikacija	Vnt	Reikšmės
Spalva			balta
Tankis prie 15 °C	SEB 181301	kg/m ³	2200
Darbinės temperatūros		°C	-180 iki +260
Suvirimo temperatūra		°C	328
Dalelių dydis		mk	0,4