




MOLYDUVAL

Biolube M 15



Maistinės klasės prietaisų alyva

MOLYDUVAL Biolube M 15 yra žemo klampumo švariausia bespalvė ir bekvapė alyva Maisto bei Vaistų pramonės hidraulikos, pneumo, perdavimo mechanizmų sistemoms. Atitinkama Vokietijos Farmakopėjos DAB 10 reikalavimus, *MOLYDUVAL Biolube M 15* yra ypač švarios alyvos, tinkančios maisto pramonės kritinių taškų su atsitiktiniu apdirbamo maisto kontaktu tepimui. Bazinė *Biolube M* alyva kaip ir sudėtyje esantys antikoroziniai bei devėjimąsi stabdantys priedai yra sertifikuoti DAB/FDA/USDA.

Savybės

- Neutralaus kvapo ir skonio
- Išskirtinė skvarba ir paviršiaus padengimo charakteristikos
- Efektingas vandens atstumimas, antikorozinės apsauga
- Suderinama su mineralinėmis alyvomis
- Savitaka valo tepamus mazgus ir išplauna iš jų nešvarumus
- "Food-Grade" maistinės klasės, todėl visos sudamosios dalys atitinka UDSA FDA direktyvą (FDA Reg. 21 CFR 178.3570)
- DAB 10 kategorijos alyva
- Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų substancijų

Pritaikymas

- Maisto pramonės pneumatikos įrengimams ir oro paruošimo sistemoms
- Maisto, pakavimo, išpilstymo ir panašių pramonių įrengimų šarnyrams, lankstams, grandinėms, transporterių diržams ir jungtims
- Tikslųjų prietaisų tepimui, laboratorinėms vonelėms, viskozimetrams ir kitiems ypač skaidrios etaloninės alyvos reikalaujantiems matavimo prietaisams
- Cirkuliacinėms (lašelinėms) grandinių sistemoms duonos pramonėje
- Konvejerių robotų hidraulinės sistemos
- Bendram tepimui maisto pramonėje, kur galimas atsitiktinis kontaktas su apdirbamu produktu

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Bazinė alyva			Parafininė
Tankis prie 15°C	DIN 51757	kg/m ³	850
Klampumo klasė	DIN 51519	ISO-VG	15
Klampumas prie 40°C	DIN 51562	mm ² /s	15
Stingio pradžios taškas	DIN ISO 3016	°C	-18
Darbinės temperatūros trumpesniai režimui iki		°C	-10 -> +70
Spalva			Skaidri vandens
Pliūpsnio taškas	DIN ISO 2592	°C	180