


MOLYDUVAL

Carat Z Spray



+250°C



-30°C

Kreipiančiųjų tefloninės pastos aerosolis

MOLYDUVAL Carat Z Spray yra baltos spalvos specialios PTFE pastos aerosolis visų rūšių slydimo paviršių sutepimo bei surinkimo darbams. Užpurškus suformuojama plona, labai slėgiams atspari plėvelė. Ji efektyviai saugo nuo korozijos ir maksimaliai sumažina trintį didelių apkrovų bei aukštų temperatūrų darbinėje aplinkoje.

MOLYDUVAL Carat Z Spray naudotina kaip strigimus bei trukčiojimus šalinanti pasta, kad paviršiai slystų sklandžiau. Kietieji produkto tepikliai saugo paviršius nuo dėvėjimosi, įdirbio defektų ir garantuoja geras antifricines savybes.

Savybės

- Atsparus nuplovimui vandeniu ir korozijai
- Puikios paviršių, išbuvusių aukštose temperatūrose, atskyrimo savybės
- Saugo nuo strigimų ir rūdijimo
- Geras sandarinimas nuo koroziją keliančių dujų ir skysčių, labai lipnus
- Sudėtyje neturi sieros, švino ir nikelio junginių, puikiai keičia nikelio pagrindo pastas
- Kylant apkrovoms, trinties koeficientas sumažinamas iki minimumo, užtikrinama efektyvi apsauga nuo dėvėjimosi
- Sumažina sukibimo-strigimo efektą

Pritaikymas

- Kreipiklių - šliaužiklių, pavažų, slydimo paviršių, jungčių įdirbio pagerinimui
- Strigimo – prikepimo bei trukčiojimo skydimo porose pašalinimui.
- Vibruojančių jungčių (ratų, antifricinių guolių, diskų, varžtų, flanšų ir pan.) surinkimo darbams, kai trinties koeficientas prie aukštų apkrovų turi būti sumažintas iki minimumo.
- Mažųjų reduktorių tepimui
- Guolių specialiose aplinkose (vakuume, centrifuginių jėgų poveikyje) tepimui.
- Karšties srieginiams sujungimams, t.t. turbinos, garo išėigos, dantračiai, vožtuvai, grandinės, slydimo paviršiai, ašys, esantys chemijos ir energetikos objektuose

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		MPF2-30
Bazinė alyva			Sintetinė
Spalva			Balta
Darbinė penetracija	DIN ISO 2137	0,1-mm	265-295
Konsistencija NLGI	DIN 51818	-	2
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	1500
Darbinės temperatūros		°C	-30 iki +250