


MOLYDUVAL Cleaner B



Pramoninis valiklis

MOLYDUVAL Cleaner B yra reliatyviai aplinkai saugus aktyvusis valiklis įrangos priežiūrai, remontui, montażui bei detalių ir įrankių nuriebalinimui. Teršalai ištirpinami ir pašalinami savitaka. Taip pat naudotinas kaip stabdžių valiklis.

Savybės


- Lengvai pašalina alyvas, tepalus, dervas, net silikonus bei silikonines alyvas, sintetinius skysčius
- Greitai atitirpina purvą, tepalo priekipimus
- Keičia senesnės technologijos, aplinkos ozono sluoksniį ardančius valiklius su chloridais, trichloridais, perchloretilenu
- Nugaruoja švariai nepalikdamas nuosėdų
- VbF saugumo A 3 klasė, Biologiškai saugus
- Puikios apdorotam paviršiui suteikiamos antikorozinės savybės

Pritaikymas

- Visoms pramoninėms įrankių, staklių, mazgų valymo bei nuriebalinimo operacijoms
- Stabdžių, starterių, generatorių valymo darbams auto servisuose
- Detalių nuriebalinimui prieš jas dažant, apkljuojant ar lakuojant
- Įrengimų kapitaliniam remontui, priekipimus turinčių energetinės įrangos (kompresoriai) mazgų valymui
- Buitinės įrangos valymo darbams

Naudojimo patarimai

Tepti sumirkyta šluoste, šepetėliu. Labiau prikepusioms detalėms naudoti pamirkymą vonelėje.



Taip pat gaminamas rankinio purškikio formoje. Elektro kontaktams naudokite MOLYDUVAL Elektro Cleaner.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacija	Vnt	Cleaner B
Bazinis skystis			angliavandeniai
Tankis prie 15°C	DIN 51757	kg/m ³	750
Klumpumas prie 20°C	DIN 51562	mm ² /s	1,8
Spalva			skaidri
Pliūpsnio taškas	DIN ISO 2592	°C	virš 75
Saugumo klasė	VbF		AIII
Vandens atstūmimas	WGK	klasė	0