


MOLYDUVAL

Ferroxin DS Spray



Antikorozinė trosų tepimo priemonė

MOLYDUVAL Ferroxin DS Spray yra vaškinio, pusiau skysto specialaus konsistencinio tepalo pagrindo aerozolis antikorozinei trosų apsaugai ir jų gijų sutepimui. Užpuškus jis suformuoja ant trosų paviršiaus sausą plėvelę, kuri yra netepli, tvirta, elastinga, skaidrios gintarinės spalvos.

MOLYDUVAL Ferroxin DS Spray savyje jungia tris pagrindines puikaus lipnumo, apsaugos ir sutepimo charakteristikas.

Savybės

- Efektyvus gijų sutepimas ir darbingumo prailginimas
- Besilikoninė, nekemšanti kanalų formuluotė
- Puikiai saugo nuo dėvėjimosi ir oksidacijos
- Suderinamas su plastikais, sandarikliais, tarpinėmis
- Skaidrus ir netamsinantis paviršiaus, netepa rankų
- Nenulaša nuo apdirbto paviršiaus
- Išskirtinė apsauga nuo korozijos

Pritaikymas

- Plieniniams trosams ir jų skiemuliams

Naudojimo patarimai

Paruoštas naudoti. Maksimalus efektas pasiekiamas užpurškus ant sauso, švaraus, rūdžių, tepalų, purvo neturintio trosų paviršiaus.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Spalva			Šviesiai ruda
Plėvelės rūšis			Vaškinė
Plėvelės storis		µm	80
Pilno išdžiuvimo laikas		val	1
Atsparumo druskoms testas	ASTM B117	val.	> 60
Drėgmės kameros testas	ASTM D1748	dienos	> 60