




# MOLYDUVAL

## Prometheus A 00



### Prailginto veikimo sintetinis dantračių tepalas

*MOLYDUVAL Prometheus A 00* yra pilnai sintetinis, poli alfa olefinų (PAO) pagrindo pusiau skystas reduktorių tepalas ypač apkrautiems dantračiams ir perdavimo mechanizmams. Be puikių aukštatemperatūrinių savybių jis garantuoja išskirtinę atsparą dėvėjimuisi ir puikų judančių mazgų sutepimą net amžino sandarinimo agregatuose.

*MOLYDUVAL Prometheus A 00* yra tinkamas universaliai reduktorių, guolių, kreipiančiųjų ir slydimo paviršių tepimui.

#### Savybės

- Išskirtinė apsauga nuo dėvėjimosi
- Ekstremalių slėgių, smūginių apkrovų pernešimo geba
- Labai lipnus, nenulaša nuo greitaeigių pavarų dantračių
- Užtikrintas atsparos senėjimui ir oksidacijai stabilumas
- Aukštas bazinės alyvos pliūpsnio ir degimo taškas
- Suderinamas su visais sandarikliais ir elastomerais, nesukelia problemų maišantis su seno tepalo likučiais jo keitimo metu
- Skaidrus, neteplios spalvos
- Sumažina trinti iki minimumo
- Saugo nuo rūdžių ir išdinamosios korozijos

#### Pritaikymas

- Ilgaamžiam reduktorių ir guolių tepimui
- Centrinėms tepimo sistemoms
- Jautrioms gaminio užteršimui gamybinėms linijoms

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninė specifikacija	DIN 51502		GPHC00P-40
Pramoninė specifikacija	ISO		ISO-L-XDEIB00
Bazinė alyva			Sintetinė PAO
Spalva			skaidriai balkšva
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m <sup>3</sup>	880
Klasifikacija pagal NLGI	DIN 51818	-	00
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	>190
Darbinės temperatūros		°C	-40 iki +170
Piko temperatūros		°C	190