




MOLYDUVAL

Prometheus G 00



Sintetinis sliekinių pavarų tepalas

MOLYDUVAL Prometheus G 00 yra pilnai sintetinis, ypač aukšto rafinuotumo, minkštos konsistencijos pusiau skystas tepalas poliglikolių pagrindu. Specialiai suprojektuotats spalvotų metalų elementų turinčioms sliekinėms pavaroms. Be puikių aukštatemperatūrinių charakteristikų tepalo formuluotė užtikrina ypač aukštą atsparą dėvėjimuisi.

MOLYDUVAL Prometheus G 00 privalumas yra maksimalus trinties trinties sukamojo-slenkamojo judesio paviršiuje slopinimas. Bet būdamas pakankamai agresyvių poliglikolių pagrindo, prieš naudojant turi būti patikrintas dėl suderinamumo su sandarikliais ir elastomerais.

Savybės

- Gero temperatūrinio stabilumo net prailgintuose tepimo intervaluose
- Puiki atspara dėvėjimuisi ir aukštų apkrovų pernešimo geba
- Visai nežymaus garuojamumo prie aukštų temperatūrų
- Labai lipnus, nenulaša nuo atvirų pavarų
- Saugus senėjimo ir oksidacinis stabilumas
- Aukštas bazinės alyvos pliūpsnio ir degimo taškas
- Sumažina trinties koeficientą iki minimumo
- Saugo nuo rūdžių ir ėsdinamosios frikcinės korozijos

Pritaikymas

- Sliekinėms, bronzines įvoves turinčioms pavaroms
- Ilgalaiam, prailginto keitimo intervalo atvirų pavarų ir guolių tepimui
- Centrinio tepimo sistemoms, reikalaujančioms pusiau skysto tepalo

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninė specifikacija	DIN 51502		GPPG00-40 ir GLPPG00-40
Bazinė alyva			Poliglikolių (PAG)
Spalva			geltona
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	1000
Klasifikacija pagal NLGI	DIN 51818	-	00
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	160
Darbinės temperatūros		°C	-45 → +130
piko temperatūros		°C	140
Drėgmė	DIN ISO 3733	%	< 0,1
Atsparumas vandeniui	DIN 51807 T1	pakopa	1-90
Oksidacinis atsparumas	DIN 51808	Bar	< 0,35