





MOLYDUVAL Quick GN



+1400°C



-50°C

Sintetinė aukštatemperatūrinė montažinė pasta

MOLYDUVAL Quick GN yra speciali atominei energetikai ir ekstremaliose temperatūrose dirbančiai įrangai skirta sutepimo pasta aerosolinėje pakuotėje. Ji taip pat naudotina atlaisvinimo, įdirbio, montažo bei specialiems projektiniams pramoninės įrangos priežiūros darbams.

MOLYDUVAL Quick GN maksimaliai sumažina trintį bei dėvėjimąsi, surinkimas ir demontažas vyksta lengviau. Kietieji grafito tepikliai saugo nuo susidėvėjimo, įdirbio defektų ir užtikrina ilgalaikes antifrikcines savybes.

MOLYDUVAL Quick GN sudėtyje neturi metalų, vario, sieros junginių, todėl srieginė paviršių medžiaga yra neveikiama šių cheminių elementų. *Quick GN* net neturi kenksmingų aplinkai ir sveikatai komponentų, tuo būdama unikali tepimo medžiaga.

Savybės

- Atsparus vandens nuplovimui ir korozijai
- Atlaisvina priekipimus ir užstrigusius sujungimus
- Išskirtinai geras sutepimo efektas
- Saugo nuo strigimo, priekipimų ir užrūdijimų
- Sumažina trinties koeficientą iki minimumo
- Frikcijos prie didėjančių apkrovų sumažinimas
- Efektingos dėvėjimąsi stabdančios charakteristikos
- Mažiau sąnašų ir nuosėdų dėl bazinės sintetinės alyvos
- Tinkamumas ekstremalioms temperatūroms ir atsparumas net radiaciniam poveikiui ("NUCLEAR" kategorijos tepalas)

Pritaikymas

- Judančių porų (ratai, antifrikciniai guoliai, diskai, veržlės, flanšai ir pan.) surinkimo darbams, sumažinant trintį prie didėjančių apkrovų
- Turbinų, reduktorių, vožtuvų, grandinių, ventilių, dirbančių sunkiomis darbo sąlygomis (chemijos pramonėje ir energetikoje), srieginiams sujungimams

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacija	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		MPF2R
Bazinė alyva			Sintetinė HVX
Spalva			juoda
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	1200
Darbinė penetracija	DIN ISO 2137	0,1-mm	265-295
Konsistencijos klasė	DIN 51818	NLGI	2
Lašėjimo pradios taškas	DIN ISO 2176	°C	netaikomas
Darbinės temperatūros		°C	-50 → +1400