

MOLYDUVAL

Tutela 11 Spray



Ilgalaikės antikorozinės apsaugos aerosolis

MOLYDUVAL Tutela 11 Spray yra naujausių technologijų sintetinio vaško pagrindo antikorozinio tepalo mišinys lauke sandėliuojamoms ar ilgais atstumais transportuojamiems įrengimams ir jų detalėms. Užpurškus suformuojama beveik kieta sausoka apsauginė vaškinė plėvelė.

MOLYDUVAL Tutela 11 Spray poliarinė struktūra savyje jungia svarbiausius sudrinamumo, sukibimo su paviršiumi ir jo apsaugos reikalavimus padidintos korozijos aplinkoms.

Savybės

- Puikus ne tik apsaugos, bet ir detalių trinties mazgų sutepimo efektas
- Besilikonis, nekemša tepimo kanalų
- Saugo nuo dėvėjimosi ir oksidacijos
- Suderinamas su plastikais
- Standi, netepli, skaidri plėvelė
- Ypač lipnus, nenusitaško nuo apdirbto paviršiaus
- Puiki apsauga nuo korozijos

Pritaikymas

- Žemės ūkio technikos, sunkaus transporto, kalnakasybos ir karjerų technikos antikorozinei apsaugai, sandėliavimui
- Jūra ar ypač dideliais atstumais transportuojamų detalių apsaugai
- Detalių apsaugai sandėliuojant jas patalpoje ar net neuždengtas lauke

Naudojimo patarimai

Geriausias efektas gaunamas purškiant ant švaraus, nusausinto ir nuriebalinto paviršiaus

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Plėvelės rūšis			vaškinė
Splava			šv.geltona
Tankis prie 15°C	DIN 51757	kg/cm ³	840
Plėvelės storis		µm	50
Džiuvimo laikas		val	24
Padengimo geba		m ² /l	7
Vidutinis apsaugos laikas, viduje		metai	2
Vidutinis apsaugos laikas, lauke		metai	1
Antikorozinė apsauga, druskos testas	DIN 50021	val	960
Antikorozinė apsauga, drėgmės testas	DIN 50021	val	2400