

MOLYDUVAL

Tutela 33 Spray

Drėgmės pašalinimo ir apsauginės dangos aerosolis

MOLYDUVAL Tutela 33 Spray yra žemo klampumo penetracinės alyvos, turinčios efektingą drėgmės atstumimą ir antikorozinę apsaugą, aerosolis. Užpurkštas ant įrankių ar detalių nudžiovina jų paviršių ir padengia jį labai plona alyvine plėvele.

Dėl savo išskirtinės drėgmės pašalinimo gebos ypač tinka šlapių detalių apsaugai ar darbui padidintos drėgmės aplinkoje.

Savybės

- Labai gera penetracinė skvarba
- Puikus pasklidimas apdirbamu paviršiumi ir tolygus jo padengimas
- Efektinga antikorozinė apsauga
- Ne tik saugo, bet ir sutepa detalių trinties mazgus
- Besilikonis, nekemša tepimo kanalų
- Sukuria išskirtinai plona, bet efektingos apsaugos plėvelę
- Labai produktyvus ir ekonomišką išėigą
- Gerai atstumia vandenį, garus, rasos lašus
- Lengvai pašalinamas ir dažnai nereikalauja papildomo nuriėbalinimo tolesnėms detalių apdirbimo operacijoms

Pritaikymas

- Pramoninių įrengimų detalių, srieginių sujungimų, vožtūvų, varžtų, veržlių, spyruoklių, įtvarų, sklascių ir kt. elementų nudžiovinimui, sutepimui ir tolesnei antikorozinei apsaugai
- Apsaugai, kai detalės negali būti per daug riebaluotos
- Visų rūšių įrankių paruošimui, nereikalaujant tolesnio jų nuriėbalinimo.
- Tiksliosios technikos (radarai, antenos, relės) antikorozinei apsaugai ir konservacijai lauko sąlygose

Naudojimo patarimai

Purkšti neperdozuojant is 20cm atstumo.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Spalva			rusva
Bazinė alyva			sintetinė PAO
Tankis prie 20°C	DIN 51757	kg/m ³	820
Pliūpsnio temperatūra	ISO 2592		40
Pilno išdžiovimo laikas		min	15 - 20
Išėiga		m ² /l	75
Plėvelės storis		μ	2 - 3
Druskų testas antikorozijai	DIN 50 021	val	>1