


# MOLYDUVAL

## Zink G Spray



**+500°C**



### Blizgus cinko apsaugos aerosolis

*MOLYDUVAL Zink G* yra blizgus ilgalaikės apsaugos apsauginis aerosolis prieš koroziją. Sudėtyje turi švariausią cinko metalo pudrą, saugančią visų tipų metalus nuo korozijos. Atitinka DIN 50976 specifikaciją. Tokie defektai kaip mikro/makro poros, įtrūkimai, įdrėskimai bus katodiškai apsaugoti.

### Savybės

- Sudėtyje yra 97% cinko
- Greitai nudžiūsta
- Didelis atsparumas druskingam ir pramoniniam vandeniui
- Patikimai prilimpa prie visų metalų
- Apdirbtas paviršius po to gali būti uždažytas
- Labai ekonomiška išėiga
- Atsparus temperatūroms iki + 500°C
- Sudėtyje nėra FCKW

### Pritaikymas

- galvanizuoto metalo defektų remontui
- Ilgalaikei antikorozinei apsaugai
- Apsaugai nuo korozijos, apdirbant temperatūrų veikiamoms detalėms, tame tarpe dujų išmetimo angoms, kaitintuvams ir pan.

### Naudojimo patarimai

Nusausinkite ir nuvalykite paviršių. Gerai supurtykite prieš naudojant. Laikykite 25-30 cm atstumu nuo apdirbamo paviršiaus. Jei reikalinga kelių sluoksnių danga, palaukite 5-8 min. po kiekvieno užpurškimo.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Vnt.	Rezultatai
Spalva		sidabrinė
Išvaizda		blizgi
Pakuotė	ml	400
Išėiga	m <sup>2</sup> /flakonas	4
Džiuvimo laikas	min	5
Apasaugos užtikrinimas max.	metai	3-5