


MOLYDUVAL

Zink Spray



Ilgalaikės apsaugos ir priežiūros antikorozinės dangos aerosolis

MOLYDUVAL Zinc Spray yra ilgaamžės apsaugos nuo korozijos purškiklis. Sudėtyje esantys gryniausio cinko milteliai užtikrina ypač auštos kokybės apsaugą nuo korozijos visų tipų metaliniams paviršiams. Pagamintas atitinkamai pagal DIN 50976 specifikacijos normatyvus.

MOLYDUVAL Zinc Spray suteikia užtikrintą cinko pagrindo paviršiaus apsaugą. Apsauginio sluoksnio prilipimas ir pasekoje gaunamas atsparumas mechaniniams stresams pasiekiamas geriau užpurškus produktą ant rupesnio paviršiaus.

Savybės

- Sudėtyje yra ne mažiau kaip 97% cinko
- **Cinko grynumas siekia net 99%**
- Greitas nudžiuvimas
- Aukštas atsparumas druskingam vandeniui
- Užtikrintai prilimpa prie metalų paviršiaus
- Galimas tolesnis apdirbto paviršiaus dažymas
- Labia ekonomišką, minimali išeiga
- Atsparus aukštoms iki + 400°C temperatūroms
- Sudėtyje neturi aplinkai kenksmingo FCKW propelanto

Pritaikymas

- Galvanizuotų metalų įtrūkimų remontui
- Ilgalaikei antikorozinei apsaugai
- Lauke laikomoms metalo konstrukcijoms
- Aukštatemperatūrinių režimų dirbančių detalių (šilumokaičių, turbinų, dujų išmetimo vamzdžių ir pan.) antikorozinei ir antioksidacinei apsaugai.

Naudojimo patarimai

Nusausinkite ir nuvalykite paviršių. Gerai supurtykite prieš naudojant. Trumpu papurškimu gaunasi vidutiniškai 35 µm storio apsauginis sluoksnis. Po naudojimo nevalyti ventilio.



TECHNINIAI PARAMETRAI	Vnt.	Rezultatai
Spalva		pilka
Zinko koncentracija, min	%	97
Zinko grynumas iki	%	99
Pakuotė	ml	400
Ribinė temperatūra	°C	400
Išėiga	m ² /flakon	4
Džiuvimo laikas	min	5
Apasaugos užtikrinimas max.	metai	3-5