

MOLYKOTE G-1502 FM Synthetic Bearing & Gear Grease maistinis tepalas

MOLYKOTE G-1502 FM yra sintetinis NLGI 2-3 tepalas, skirtas darbams, kuriems reikalingas lipnus tepalas, kuris nenusiplauna ir nenusiplauna vandeniui..

Keičiame su geresne kaina į **-MOLYDUVAL Soraja BM 2**

Tepalo pritaikymas :

MOLYKOTE G-1502 FM ir puikus atitikmuo **Molyduval Soraja BM 2** puikiai apsaugo nuo nusidėvėjimo.

- Tinka naudoti, kai pirmenybė teikiama arba reikalingas lipnus tepalas, pavyzdžiui, grandinėms, kumšteliais, atviromis pavaromis, vožtuvais ir žvaigždutėmis
- kur vandens nuplovimas yra problemiškas arba netoleruojamas riebalų nutekėjimas.

Aukštasūkis suklių tepalas Molykote G-1502 FM ir jo atitikmuo Molyduval Soraja BM 2

- Puikus sukibimas ir atsparumas vandens išplovimui ir purškimui;
- Užtikrina gerą suderinamumą su daugeliu pramoninių ir inžinerinių substratų
- įskaitant daugybę plastikinių ir guminių medžiagų

Sintetinės PAO maistinės bazinės alyvos ir aliuminio tirštiklio pagrindo aukštos kokybės tepalas, sukurtas siekiant užtikrinti didesnę atsparumą oksidacijai, apsaugą nuo korozijos, atsparumą apkrovai ir ilgesnį tarnavimo laiką nei įprasti tepalai.



pav. 1MOLYKOTE G-1502 FM maistinis tepalas

MOLYKOTE G-1502 FM is a synthetic based oil that is used for applications that require a tacky grease that will not sling-off or wash with water Daugiau : <https://www.mechanica.lt/kategorija/guoliams/maisto-pramones>