

BOSS Grease LM 2002 TF

Maisto granulių presų tepimo tepalas

PRAŠYMAS:

Boss Grease LM 2002 TF yra didelio klampumo sintetinis H-1 patvirtintas tepimo tepalas, skirtas naudoti maisto ir gėrimų pramonėje. Naudotos aukštos kokybės žaliavos užtikrina gerą veikimą, pvz., riedėjimo ir slydimo guoliuose, tuo pačiu metu atitinkant NSF H1 tepalų, skirtų atsitiktiniam sąlyčiui su maistu, kriterijus.

PRITAIKYMAS :

Boss Grease LM 2002 TF daugiausia naudojamas maisto ir gėrimų pramonėje. Gali būti naudojamas guolių, transportavimo grandinių, slydimo guolių, krumpliaračių, jungčių tepimui, pvz., granuliavimo presuose, cukrinių runkelių perdirbimo, pakavimo ir pildymo mašinose, mėsinėse ar mėsos perdirbimo įmonėse.

PRIVALUMAI :

- Puiki apsauga nuo korozijos
- Labai gera apsauga nuo dilimo
- Puikus oksidacijos stabilumas
- Geras atsparumas vandeniui
- Geros tepimo savybės
- Atitinka NSF H1 reikalavimus
- Be skonio, be kvapo
- Netoksiška
- Temperatūros diapazonas: nuo -20 °C iki +120 °C

SANDĖLIAVIMAS :

Laikyti švarioje ir sausoje vietoje, uždarytose talpyklose. Rekomenduojame prekes laikyti pastato viduje ir saugoti nuo šalčio, karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Daugiau informacijos rasite MSDS (medžiagos saugos duomenų lape).

Daugiau apie granuliatorių tepalus čia : <https://www.mechanica.lt/kategorija/granuliatoriams/maisto-pramones-granuliatoriai>

Techninės specifikacijos:

	Grease LM 2002 TF	vnt	Metodas
NLGI klasė	2	-	ASTM D 217
Spalva	rusva	-	Vizual
Bazinė alyva	NSF H1 alyva	-	-
Bazinės alyvos klampa (40°C)	460	mm ² /s	DIN ISO 3140
Penetracija 60 st	265-295	mm/10	ISO 2137
4 rutulių suvirimas	2900	N	DIN 51350
4 rutulių suvirimo įbrėža	0,4	mm	DIN 51350:5
Darbinės temperatūros	-20 to +120	°C	-

The information in this product information based on general experience and knowledge of Molylub GmbH & Co. KG in the development and manufacture of lubricants and reflects our current status of knowledge. The performance of our products depends on many factors, in particular on the specific use, operating conditions, component pre-treatment, at risk of external contamination, etc. For this reason general statements about the function of our products are not possible. The information in this data sheet provides general, non-binding guidelines. Never they contain an assurance of properties or guarantee regarding the suitability of the product for the individual case.

Hafenstraße 17 • D-97424 Schweinfurt
Germany
<http://www.molylub.com>
info@molylub.com

Molylub
Industrial Lubricants