

Brugarolas Densolina VAC vakuuminė alyva

Densolina VAC ir juos keičiantys nauji **Boss Fluid VAC M** skysčiai puikios tepimo savybės, labai geras gebėjimas išleisti vandenį, geras terminis atsparumas, pavyzdžiui, oksidacija. Jis skirtas vakuuminiams siurbliams efektyvumas. Antioksidacinė sistema užtikrina ilgesnį tepalo naudojimo laiką siurblio apkrovai

Densolina VAC yra su pranašumu keičiamas į analogišką *Boss Fluid VAC M*

Boss Fluid VAC M 100 M serija – tai vakuuminių siurblių alyvos, kurių pagrindą sudaro specialiai parinktos bazinės alyvos, kurių virimo temperatūra yra labai aukšta ir garų slėgis žemas. Dėl to šios alyvos turi mažus garavimo nuostolius ir užtikrina gerą vakuuminį galutinį slėgį.

Pasirinkti priedai apsaugo siurbį nuo nusidėvėjimo ir alyvą nuo senėjimo. Su maža tendencija. Pasirinkti priedai apsaugo siurbį nuo nusidėvėjimo ir alyvą nuo senėjimo. Dėl mažo polinkio kokuoti, šios alyvos tarnavimo laikas yra ilgas.

Densolina VAC / Boss Fluid VAC M 100 - excellent lubricant properties, very good capacity to release water, good termic resistance so like oxidation. It is intended for vacuum pumps

Privalumai renkantis vietoj Densolina VAC naują siūlomą **Boss Fluid VAC M 100**

1. Maži garavimo nuostoliai, labai geras gebėjimas išleisti vandenį,
2. Aukšta virimo temperatūra; Žemas garų slėgis
3. Aukštas terminis stabilumas; Mažas polinkis kokuoti
4. Labai gera apsauga nuo nusidėvėjimo. oksidacijos



pav. 1Brugarolas-Densolina-VAC-vakuuminė-alyva

- **Boss Fluid VAC M 100 skirtas mechaniniams vakuuminiams siurbliams iki <10-3 mbar slėgio**
- **Alyvos idealiai tinka naudoti rotacinėse mentėse, sklendėse, šaknyse ir išcentrinuose stūmokliniuose siurbliuose.**

Brugarolas Densolina VAC is mineral oil high purity.

Brugarolas tepalų čia : <https://www.mechanica.lt/gamintojai/brugarolas-tepalai>