

Busch YLC 250 B vakuuminė alyva

YLC 250 B yra specialus chemiškai inertiškas darbinis skystis perfluorpolieterio (PFPE) pagrindu. Jis reikalingas tais atvejais, kai gabenami dujų mišiniai, kuriuose deguonies kiekis didesnis nei 21 %.

YLC 250 B yra su pranašumu keičiamas į analogišką *Boss Fluorine Fluid VAC 209*

Boss-Fluorine® Fluid VAC 200 serijos alyvos yra inertinės vakuuminio siurblio alyvos perfluorintų polieterių (PFPE) pagrindu. PFPE yra sintetiniai polimerai, kurie yra inertiški daugeliui dujų ir cheminių medžiagų. Didelė jų molekulinė masė leidžia sumažinti alyvų garų slėgį ir pasiekti žemą vakuuminį slėgį.

Specialūs šio gaminių asortimento priedai apsaugo nuo nusidėvėjimo ir korozijos ir leidžia šioms aukštos kokybės alyvoms gerokai pranokti klasikinės vakuuminio siurblio alyvas.

YLC 250 B / Boss Fluorine Fluid VAC 209 - Chemical resistance

- Žemas garų slėgis, todėl galimas mažas vakuuminis slėgis
- Puikus tepimas
- Puikus suderinamumas su beveik visais metalais ir plastikais
- Didelis cheminis inertiškumas
- Nesimaišo su vandeniu ir organiniais tirpikliais
- Aukštos temperatūros stabilumas
- Nedegios
- Ilgas tarnavimo laikas.



pav. 1 Busch YLC 250 B vakuuminė alyva

- **Aukštos kokybės sintetinės Boss-Fluorine® Fluid VAC 200 serijos alyvos buvo skirtos naudoti vakuuminiuose siurbliuose.**
- **Jie tinkami naudoti mentiniuose siurbliuose (visų klampų) arba Roots tipo siurbliuose (VAC 209)**
- **taip pat turbomolekuliniuose siurbliuose (VAC 203)**

Busch YLC 250 B Oil is a type of lubricant that is used in pumps to create a protective layer that prevents the different components that make it from rubbing.

Daugiau : <https://www.mechanica.lt/kategorija/vakuuminiams-siurbliams/pfpe-vakuuminės-alyvas>