

Ferryl 202 Standard trosų tepalas

Vielinių lynų tepalas, užtikrinantis aukščiausią apsaugą nuo rūdžių ir sutepimą, kad prailgintų vielos tarnavimo laiką ir efektyvumą.

Keičiame į **-MOLYDUVAL Ferroxin DXM 4 O**

Kuris turi :

1. ženkliai geresnę suvirimo-lydymosi tašką
2. Bei tinka darbui net iki -50°C temperatūrų

Trosų antikorozinis tepalas **Ferryl 202**

Ferryl antikorozių produktų asortimentas priklauso nuo cheminių savybių, kad būtų pasiekti geriausi galimi rūdžių prevencijos ir tepimo rezultatai. Specialūs Ferryl tepaluose, alyvose ir dangose esantys rūdžių inhibitoriai užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdžių. Ferryl 202 standartinis antikorozinis tepalas pasižymi puikiu įsiskverbimu ir sutepimu, aukšta lydymosi temperatūra ir ypatingomis lipnumo savybėmis dėl gumuotų rišiklių ir pusiau džiūstančios plėvelės, todėl tepalas yra atsparus dideliame vėjui ir jūros vandeniui. Tepalas puikiai tinka visoms važiuoklės dalims ir laidams, kranų laidams, švartavimosi laidams, gelbėjimosi valčių kritimams, galinėms spyruoklėms, vidiniams guoliams ant liuko dangčio ratų, vožtuvams, pančiams, spyrukliniam laidui, varžtams ir varžtams valyti. Ferryl gaminių asortimentas pateikiamas žemiau esančioje užsakymų lentelėje. Vielinių lynų apsauga nuo rūdžių ir tepimas. Savybės: prasiskverbimas į vielą, aukšta

lydymosi temperatūra 70°C (kai tuo tarpu siūlomas atitikmuo **MOLYDUVAL Ferroxin DXM 4 O** turi net 120°C karterę), rūdžių slopinimas, sukibimas (susijungia su viela), pusiau džiūstanti plėvelė, tepimas. Skirtas naudoti bet kokiomis klimato sąlygomis.

PRITAIKYMAS

Gervės

Švartavimo laidai

Gelbėjimo valčių kriokliai

Derricksas

Atviros pavaros

Pančiai

Atgalinės spyruoklės

Keltuvai



pav. 1 Ferryl 202 Standard trosų tepalas

**450403 ANTI-CORROSIVE GREASE, FERRYL 202
STANDARD 25KG**

Daugiau : <https://www.mechanica.lt/kategorija/trosams/trosu-tepalas>