

GUOLIŲ TEPALAS

Molylub Grease LC GR 50/00

Centrinių tepimo sistemų konsistencinis tepalas

Grease LC GR 50/00 yra aukštos kokybės ličio-kalcio pavarų ir centrinių tepimo sistemų tepalas mineralinės alyvos pagrindu. Produkte yra specialių priedų, kurie žymiai pagerina apsaugą nuo nusidėvėjimo, apsaugą nuo korozijos ir atsparumą senėjimui..

Guolių tepalo pritaikymas

- Ypač rekomenduojama slydimo ir riedėjimo guoliams, tepamiems bendra centrine tepimo sistema
- Pavarams, tepamoms taškiniu tepimu automatiniais lubrikatoriais
- Žematemperatūriniu režimu dirbantiems mechanizms, kai reikia užtikrinti pakankamą tepalo takumą ir nestingimą net prie žemiausių -50°C temperatūrų



Figure 1Guolių-tepalas

Eksploatacinės charakteristikos

- ❖ *Didelė mechaninių krūvių pernešimo geba*
- ❖ *Takumas ir pumpuojamumas ilgomis centrinių tepimo sistemų vamzdelių atkarpomis*
- ❖ *Labai atsparus vandens nuplovimui*
- ❖ *Sumažina energijos sunaudojimą palengvindamas guolio darbinį sukimąsi*

Specifikacijos ir patvirtinimai

- ✓ Atitinka ir viršija DIN 51 502 klasifikaciją K00K-50
- ✓ Atitinka ISO-L-XCDHB 00 pagal ISO/DIS 6743-9 reikalavimus

Būdingos fizikinės charakteristikos

Grease LC GR	Metodas	50/00
NLGI konsistencija	DIN 51 818	00
Spalva		Žalsva
Darbinės temperatūros, °C		-50 iki +130
Pumpavimas ilga atkarpa		Ypač Geras

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio *Molylub* atstovo Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : alyva@mechanica.lt

Daugiau centrinių tepimo sistemų tepalų čia : <https://www.mechanica.lt/kategorija/mechanizmu-tepimas/centrines-tepimo-sistemas>