



IDROWAY P 30 D

Antikorozinė drėgmę atstumianti alyva

PRITAIKYMAS

IDROWAY P 30 D yra universalus rūdžių prevencijos mišinys, tinkantis galutinei detalių apsaugai, kurio apsaugos laikas yra 12 mėnesių patalpose ir 3 mėnesiai lauke (nurodytas lauko apsaugos laikotarpis numato pirminę apsaugą nuo aplinkos poveikio brezentu arba kita danga). IDROWAY P 30 D pasižymi labai didele sausinimo galia, kuri pašalina visus drėgmės pėdsakus nuo metalinio paviršiaus po apdirbimo operacijos, net jei yra tirpių mišinio pėdsakų. Itin plona IDROWAY P 30 D apsauginė plėvelė suteikia puikias rūdžių prevencijos savybes, užtikrinančias apsaugą tarp eksploatacinių savybių arba apsaugą nuo drėgmės dideliais atstumais. IDROWAY P 30 D naudojamas panardinant, teptuku arba purškiant. IDROWAY P 30 D plėvelę, jei reikia, galima pašalinti naftos tirpikliu arba tinkamu šarminiu valikliu.

DETERGENTI
DECAPANTI

TOP ORGANICI
DI FINITURA

AUSILIARI
DEFORMAZIONE
METALLI

SVERNICIENTI

PRE-
TRATTAMENTO
METALLI

FUNKCIJOS IR PRIVALUMAI

IDROWAY P 30 D yra vandens šalinimo skystis, kurio sudėtyje yra pirštų atspaudus neutralizuojančio agento, kuris, išgaravus specialiam tirpikliui, suformuoja labai ploną, šiek tiek riebią apsauginę plėvelę; ši apsauginė plėvelė netrukdo oro matavimo įrangai. IDROWAY P 30 D pasižymi puikiomis vandens išstūmimo, emulsijos pašalinimo ir apsauginėmis savybėmis. Ypatinga šio produkto savybė yra gebėjimas slopinti koroziją, kurią gali sukelti pirštų atspaudai naudojantis įrankiu.

- ✓ Tirpikliui išgaravus, susidaro labai plona, šiek tiek aliejinga apsauginė plėvelė
- ✓ Plėvelė netrukdo oro matavimo įrangai
- ✓ Puikios emulsiją atpalaiduojančios ir antikorozinės savybės
- ✓ Tinka tarpinei apsaugai tarp apdirbimo etapų arba galutiniam sandėliavimui

TRATTAMENTO
ACQUE

PRODOTTI
PER PET

CHEMINĖS FIZINĖS SAVYBĖS (vidutinės vertės)

Išvaizda	-	-	skystis
Spalva	ASTM D 1500	-	5
Tankis prie 15°C	ASTM D 1298	kg/dm ³	0,825
Klampa prie 40°C	ASTM D 445	°E	3,0
Pliūpsnio t. C.O.C.	ASTM D 92	°C	77
Druskos testas	ASTM B 117	h	8
Plėvelės tipas	-	-	alyvinė

Daugiau antikorozinių DW tipo konservacinių skysčių čia : <https://www.mechanica.lt/kategorija/metalo-apdirbimo/antikorozija>