

Klüber Tyreno Fluid 3/6 V ir ją sėkmingai keičianti **Boss-Fluorine® Fluid VAC 203** nauja PFPE pagrindo vakuuminė alyva

Klüber Tyreno Fluids 3/6 V, 6/14 V, 12/25V yra perfluoruotos polieterinės alyvos (PFPE), kurios tiekiamos skirtingo klampumo ir pasižymi ypač dideliu cheminiu stabilumu

Tyreno Fluid 3/6 V yra su pranašumu keičiamas į analogišką Boss Fluorine Fluid VAC 203

Boss-Fluorine® Fluid VAC 200 serijos alyvos yra inertinės vakuuminio siurblio alyvos perfluorintų polieterių (PFPE) pagrindu. PFPE yra sintetiniai polimerai, kurie yra inertiški daugeliui dujų ir cheminių medžiagų. Didelė jų molekulinė masė leidžia sumažinti alyvų garų slėgį ir pasiekti žemą vakuuminį slėgį.

Specialūs šio gaminių asortimento priedai apsaugo nuo nusidėvėjimo ir korozijos, termo oksidacijos

Tyreno Fluid 3/6 V / Boss Fluorine Fluid VAC 203 - PFPE inertiško alyvos agresyviai terpei

- Patikimas vakuuminių siurbių, įrenginių ir komponentų, naudojančių dujinį deguonį, veikimas
- dėl mažo alyvos garų slėgio
- dėl labai mažo polinkio į terminį senėjimą
- dėl gero cheminio stabilumo ir atsparumo agresyvioms terpėms
- dėl didelio atsparumo deguonies slėgio šuoliams (žr. produkto duomenis).



Figure 1 Tyreno Fluid 3/6 V vakuuminė alyva

- **Aukštos kokybės sintetinės Boss-Fluorine® Fluid VAC 200 serijos alyvos skirtos naudoti vakuuminiuose siurbliuose.**
- **taip pat turbomolekuliniuose siurbliuose (VAC 203)**

**Klüber Tyreno Fluids. 3/6 HV, 6/14 HV, 12/25HV are
PFPE oils, which are available in different viscosities.**

Daugiau apie PFPE pagrindo vakuumines alyvas čia : <https://www.mechanica.lt/kategorija/vakuuminiams-siurbliams/pfpe-vakuuminės-alyvas>