

Compoil HC 46

Sraiginių oro kompresorių alyva

Aukščiausios kokybės, specialiai galingiems sraiginiams kompresoriams sukurta alyva parafininių mineralinių ir sintetinių priedų bazių pagrindu. Sudėtyje įkomponuoti veiksmingi antioksidaciniai, rūdžių inhibitoriniai, putojimą stabdantys ir dėvėjimą mažinantys priedai. Savyje jungia savybes, artimas sintetinių alyvų poveikiui.

Pritaikymas

- Galingi, aukšto darbinio slėgio tepaliniai pramoniniai sraiginiai oro kompresoriai
- Kompresoriams su išmetimo temperatūra iki 220°C
- Kelių suspaudimo pakopų kompresoriai
- Visiems kompresoriams, reikalaujantiems nuo DAA iki DAH tipo alyvos
- Atitinka Kaeser Kompressoren ir Atlas Copco VDL 46 specifikacijos originalalaus pildymo alyvas

Eksplotacinės kompresorinės alyvos charakteristikos

- Gera apsauga nuo korozijos, koksavimosi sąnašų formavimosi
- Aukštas pliūpsnio taškas užtikrina ilgą alyvos darbą pastovių padidintų temperatūrų režime
- Prailgintas kompresoriaus komponentų, vožtuvų tarnavimo laikas
- Sumažintas užsidegimo ir sprogo pavojaus, apsauga nuo pavojingų suspausto oro ir sąnašų egzoterminių reakcijų
- Efektyvios aušinimo ir perteklinės kaitros nuvedimo savybės
- Puikios oro iš alyvos atskyrimo ir atsparumo putojimui savybės
- Prailginti alyvos keitimo intervalai dirbant nepertraukiamai aukštose išmetamo oro temperatūrose

Specifikacijos

- ISO DP 6743/3.2 kategorijos DAA-DAB-DAH-DAG
- DIN 51506 kategorija VBL, VCL ir VDL

Būdingos fizikinės charakteristikos

Compoil HC	Metodas	46
Spalva	DIN ISO 2049	Skaidri, <3,5 (L 0,5)
Kinematinis klampumas	DIN 51 562	
prie 40°C cSt		46
prie 100°C cSt		6,60
Klumpumo indeksas	ASTM D 2270	97
Tankis prie 15°C kg/m³	DIN 51 757	868
Pliūpsnio taškas Cleveland °C	DIN ISO 2592	> +230
Stingio taškas °C	DIN ISO 3016	-20
Emulsijos atskyrimo geba min	DIN 51599	4 / 54°C
Oro atskyrimo geba prie 50°C min	DIN 51385	4

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo
Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : alyva@mechanica.lt

Daugiau apie kompresorines alyvas :

<https://www.mechanica.lt/kategorija/mechanizmu-tepimas/oro-kompresoriams>