

MOLYDUVAL


Contactin LM 2 L



Kontaktinė pasta aliuminio ir vario
elektros kontaktams

**KEIČIA SENĄ Kontaktinė pasta aliuminio
ir vario laidininkams ENSTO Littosrasva
SR-1**

+120°C



-30°C

MOLYDUVAL Contactin LM 2 L yra specialus kontaktinis tepalas, kad sumažintų jungiklių ir jungčių kontaktinį pasipriešinimą. Užtikrina mažą ir stabilų kontaktinį pasipriešinimą per ilgą tarnavimo laiką. Ličiu sutirštintas specialus tepalas didelio grynumo lengvos mineralinės alyvos pagrindu. Sudėtyje yra antioksidantų ir antikoroziųjų priedų.

Savybės

- atsparus oksidacijai
- vandens, drėgmės ir šerkšno atstumimas
- minkšta ir tolygi struktūra
- be silikonų
- atsparus vandens nuplovimui
- tinka ilgaamžiam sutepimui
- ilgas naudojimas dėl gero atsparumo oksidacijai
- nekaupia dulkių, atstumia dulkes ir nešvarumus
- sumažina kontaktinį susidėvėjimą
- Slopina triukšmą

Pritaikymas

- Tepti elektros kontaktams prie žemų ir aukštų įtampų
- Tiksliosios inžinierijos įrengimų kontaktų tepimui
- Elektros kaupimo bankų akumuliatoriams
- Visų kitų rūšių (tame tarpe vario ir aliuminio) elektros kontaktams, apsaugant juos nuo kibirkštinės erozijos ir pridegimų

Naudojimo patarimai

Nuvalykite kontaktų paviršių. Užtepkite plonu sluoksniu.

| TECHNINIAI PARAMETRAI | Specifikacijos | Vnt. | Rezultatai |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Pramoninis žymėjimas | DIN 51502 | | MF2N-30 |
| Standartas | ISO 6743 | | ISO-L-XCCEA2 |
| NLGI konsistencijos klasė | DIN 51 818 | | 2 |
| Spalva | DIN ISO 2049 | | gelsva |
| Bazinės alyvos klampa, prie 40 °C | DIN 51 562 | cSt | 112 |
| Prie 100 °C | | cSt | 10 |
| Tankis prie 15°C | SEB181301 | kg/m ³ | 940 |
| Lašėjimo pradžios temperatūra | DIN ISO 2176 | 0,1·mm | > 180 |
| Darbinės temperatūros | | °C | -30 iki +120 |