

Lubcon Turmofluid 40 B – synthetic chain oil

TURMOFLUID 40 B yra termiškai stabili ir itin sukimba sintetinė grandinės alyva. Jis ypač tinka tepimui aukštoje temperatūroje. Tokiu atveju tepimo periodus reikia koreguoti.

TURMOFLUID 40 B sudaro skaidrią, itin prilimpančią, nuo nusidėvėjimo apsaugančią tepimo plėvelę.

- Pramoninis atitikmuo 20 kg bakelias : **Lubra Ergosynth Chain WH**
- Mažesnis 5 LTR pakuotėmis : **Molyduval Sekorex D 220**



pav. 1Lubcon-Turmofluid-40B-chain-oil-alyva

Aukštatemperatūrinė sintetinė pramoninių grandinių tepimo alyva keičiama geresnės kainos

kriterijumi į **-Ergosynth Chain WH**

Savybės :

TURMOFLUID 40 B ir jos naujas atitikmuo Ergosynth Chain WH yra termiškai stabili ir itin sukimba sintetinė grandinės alyva. Jis ypač tinka tepimui aukštoje temperatūroje. Tokiu atveju tepimo periodus reikia koreguoti. TURMOFLUID 40 B sudaro skaidrią, itin prilimpančią, nuo nusidėvėjimo apsaugančią tepimo plėvelę. Darbinės temperatūros diapazonas: -20 iki 300 °C

1. Labai geras klampumo ir temperatūros elgesys
2. Didelis atsparumas oksidacijai
3. Puiki apsauga nuo korozijos ir nusidėvėjimo
4. Didelis atsparumas senėjimui
5. Visiškai maišosi su mineraline alyva
6. Be aplinką teršiančių sunkiųjų metalų
7. Puikus sukibimas

Pritaikymas renkantis Ergosynth Chain WH ar Molyduval Sekorex D 220

- Grandinės šildomoje įrangoje
- Konvejerio grandinės pvz. medienos pramonėje
- Plėvelės tempimo mašinų džiovintuvai, garlaiviai, grandinės

Sintetinė Lubcon Turmofluid 40 B → Ergosynth Chain WH

Daugiau Lubcon pakeičiamumo čia : <https://www.mechanica.lt/pakeiciamumo-lentele/lubcon-tepalai>