


MOLYDUVAL

Ferroxin DBM 2 C




Speciāla smērviena tērauda celšanas trosēm

MOLYDUVAL Ferroxin DBM 2 C smērviena (agrāk pazīstama kā Ferroxin DSF) ir homogēna, ļoti lipīga un iesūcoša eļļošanas un pretkorozijas smērviena smagi noslogotām trosēm, kas darbojas pat ļoti putekļainā un mitrā vidē. MOLYDUVAL Ferroxin DBM 2 C pārklāj virsmu ar gludu un eļļainu grafiņa bāzes plēvīti, aizsargājot trosi no ūdens iedarbības. Tā maksimāli pagarina eļļotās troses kalpošanas laiku.

MOLYDUVAL Ferroxin DBM 2 C apvieno galvenās laba saķere, pretkorozijas aizsardzība un eļļošanas prasības.

+100°C



-20°C



Funkcijas

- laba virsmas eļļošana ar gludu plēvīti, kas to pārklāj
- efektīva berzes samazināšana starp kabeļu virsmām, kas kustas atsevišķi viena attiecībā pret otru
- ļoti izturīga pret izskalošanos ar parastu un jūras ūdeni
- nesatur silikonu, neatstāj nogulsnes uz virsmas
- aizsargā pret temperatūras iedarbību un oksidēšanos
- saderīga ar plastmasu un hermētiķiem
- piešķir kabelim papildu elastību
- lipīga un elastīga, nepil un nenotek no virsmas
- efektīva pretkorozijas aizsardzība
- atgrūž netīrumus, putekļus, agresīvas emulsijas

Pielietojuma jomas

- visu veidu tērauda, pinuma, dzīslu skaita, serdenņu materiālu eļļošanai un konservēšanai virvēm un kabeliem
- vilkšanas, celtnu, liftu, lāpstu, piekaramo tiltu, pacelāju, kuģu, konveijeru, urbšanas un citu ierīču trosēm, kā arī torņu balsta trosēm

Lietotāji

- ✓ Hamburgas osta
- ✓ Rostokas osta
- ✓ Brēmerhāvenas osta

Vairāk informācijas par celšanas iekārtu trošu smērvielām :

<https://www.mechanica.lt/kategorija/troses/teras-trossid-maare>

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninė specifikacija	DIN 51502		MPF2G-20
Spalva			Juoda
Plėvelės rūšis			Tepalinė
Tankis prie 15°C		kg/cm³	940
Atsparumo druskoms testas	ASTM B117	val.	> 60
Drėgmės kameros testas	ASTM D1748	dienos	> 60
Bazinės alyvos klampa	DIN 51562	mm²/s	460
Darbinės temperatūros		°C	-20 -> +100