



MOLYDUVAL

Prometheus LM 20 P



Ilgmūžīga smērviena smagi noslogotiem pārnēsumiem

MOLYDUVAL Prometheus LM 20 P smērviena (agrāk pazīstama kā Prometheus L 00) ir īpaši izturīga smērviena ļoti noslogotiem zobratiem, gultņiem un ķēdēm. Papildus īpaši labai temperatūras stabilitātei šī smērviena nodrošina efektīvu nodilumizturību un lielisku ilgtermiņa eļļošanu.



MOLYDUVAL Prometheus LM 20 P, pateicoties paaugstinātai mīkstības pakāpei NLGI 00, ir piemērota lietošanai centrālajās eļļošanas sistēmās. Tā ir ieteicama dažādiem pielietojumiem, tostarp smērvielām lieliem zobratiem un zobratu savienojumiem, kur ieteicama šādas konsistences smērviena. Tā ir piemērota arī slīdošo un rites gultņu, savienojumu un tapu eļļošanai, kas pakļauti triecienslodzēm.

Funkcijas



- Lieliska nodilumizturība un augsta slodzes nestspēja
- Uzticama izturība un antioksidantu stabilitāte
- Saderīga ar visu veidu blīvējumiem
- Ievērojami samazina berzes koeficientu
- Pussintētiska formula nodrošina ilgtermiņa termisko stabilitāti
- Aizsargā pret rūsu un punktveida koroziju

Pielietojuma jomas

- kap ilgstošas iedarbības pusšķidra zobratu un ķēžu smērviena
- sadales diskām, kustīgām transversām
- vītņotām vārpstām, kas lēni rotē, bet ir ļoti noslogotas
- atvērto zobratu eļļošanai poligrāfijas iekārtās
- mašīnu vadotnēm un slīdņiem, dažādām slīdvirsmām
- transmisijām, pārnēses mehānismiem, gultņiem, ko eļļo centrālās eļļošanas sistēmas

Vairāk informācijas par pārnēsumu smērvielām: <https://www.mechanica.lt/kategorija/dantraciams/pusiau-skystas-krumpliaraci-tepalas>

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		GPOOK-30
Pramoninė specifikacija	ISO 6743-9		ISO-L-XCBEB 00
Bazinė alyva			Min-PAO alyva
Bazinės alyvos klampa	DIN 51562	mm ² /s	320
Spalva			rusva
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	910
Klasifikacija pagal NLGI	DIN 51818	-	00
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	>190
Statinė atspara nuplovimui		pakopa	1-90
FZG apkrovų tesys	DIN ISO 14635	pakopa	>12
Darbinės temperatūros		°C	-40 iki +130