


MOLYDUVAL

Amadeus A 100



Sintētiskā vakuumsūkņa eļļa

MOLYDUVAL Amadeus A 100 eļļa ir īpaša zemas temperatūras sintētiska bāzes eļļa dažādu veidu vakuuma kompresoriem.

Funkcijas

- Augstākās kvalitātes sintētiskās polialfa-olefīna (POE) bāzes eļļas formula, kas ir saderīga ar minerāleļļas atlikumiem sistēmā nomaiņas laikā
- Lieliska izturība pret termiskajām slodzēm un augstu uzliesmošanas temperatūru
- Īpaši zema sacietēšanas temperatūra, kas ļauj eļļu izmantot gaisa kondicionēšanas un saldēšanas sistēmu vakuuma sūkšanai
- Zema putošanas tendence pat pie palielināta ātruma, ārkārtīgi liela slodzes nestspēja
- Efektīvas deemulsijas īpašības
- Stabila oksidēšanās izturība, kā rezultātā tiek pagarināti nomaiņas intervāli
- Lieliska aizsardzība pret koroziju
- Sastāvdaļas atbilst USDA H1 vai FDA pārtikas kategorijām

Pielietojuma jomas

- Dažādu konstrukciju rotācijas, lāpstiņu un citi vakuuma sūkņi
- Vakuuma iekārtas pārtikas, ķīmiskajai rūpniecībai, laboratorijām
- Saldēšanas iekārtas

Specifikācijas

- Atbilst Edwards, Leybold, Busch, Alcatel, Balzers, Pfeiffer un citu ražotāju oriģinālajām eļļošanas specifikācijām

Vairāk informācijas par sintētiskajām vakuuma eļļām šeit:
<https://www.mechanica.lt/kategorija/vakuumsuknu-ellas/sintetiska-vakuumsuknu-ellas>

TECHNINIAI PARAMETRAI :			
Bazinė alyva			Sintetinė
Tankis prie 15°C	D 4052	kg/m ³	840
Klumpumas prie 40 °C	D 445	mm ² /s	100.0
Klumpumas prie 100 °C	D 445	mm ² /s	14.0
Klumpumo indeksas	D 2270	-	144
Pliūpsnio taškas	D 92	°C	260
Stingio pradžios taškas	D 97	°C	- 48
Peleningumas		%	< 0,01
Spalva (ASTM D 1500)	D 1500	-	Skaidri L0.5