




MOLYDUVAL

Molyduval-Biolube-M-15-



Pārtikas rūpniecības iekārtu eļļa

MOLYDUVAL Biolube M 15 ir zemas viskozitātes, tīrākā, bezkrāsainā un bez smaržas eļļa hidrauliskajām, pneimatiskajām un transmisijas sistēmām pārtikas un farmācijas rūpniecībā. Atbilstoši Vācijas Farmakopejas DAB 10 prasībām, MOLYDUVAL Biolube M 15 ir īpaši tīra eļļa, kas piemērota kritisko punktu eļļošanai pārtikas rūpniecībā, kas nejauši nonāk saskarē ar pārstrādātiem pārtikas produktiem. Biolube M bāzes eļļa, kā arī tajā esošās pretkorozijas un pretnodiluma piedevas ir sertificētas DAB/FDA/USDA.

Funkcijas

- Neitrāla smarža un garša
- Izcilas iesūkšanās un virsmas pārklājuma īpašības
- Efektīva ūdens atgrūšana, pretkorozijas aizsardzība
- Saderīgs ar minerāleļļām
- Pašcirkulācijas sistēma attīra ieeļļotās vienības un izskalo netīrumus
 - Pārtikas kvalitātes eļļa, tāpēc visas sastāvdaļas atbilst USDA FDA direktīvai (FDA Reg. 21 CFR 178.3570)
- DAB 10. kategorijas eļļa
- Nesatur veselībai kaitīgas vielas

Pielietojuma jomas

- Pneimatiskajām iekārtām un gaisa kondicionēšanas sistēmām pārtikas rūpniecībā
- Savienojumiem, eņģēm, ķēdēm, konveijera lentēm un savienojumiem pārtikas, iepakšanas, pudeļu pildīšanas un līdzīgās nozarēs
- Precīzijas instrumentu, laboratorijas vannu, viskozimetru un citu mērierīču eļļošanai, kurām nepieciešama īpaši tīra references eļļa
- Cirkulācijas (pilināšanas) ķēžu sistēmām maizes rūpniecībā
- Konveijera robotu hidrauliskajām sistēmām
- Vispārējai eļļošanai pārtikas rūpniecībā, kur iespējama nejauša saskare ar pārstrādāto produktu

Vairāk informācijas par pārtikas kvalitātes rūpnieciskajām smērvielām:

<https://www.mechanica.lt/kategorija/ella/partikas-rupniecibas-ellas>

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Bazinė alyva			Parafininė
Tankis prie 15°C	DIN 51757	kg/m³	850
Klampumo klasė	DIN 51519	ISO-VG	15
Klampumas prie 40°C	DIN 51562	mm²/s	15
Stingio pradžios taškas	DIN ISO 3016	°C	-18
Darbinės temperatūros trumposiam režimui iki		°C	-10 -> +70
Spalva			Skaidri vandens
Pliūpsnio taškas	DIN ISO 2592	°C	180