



MOLYDUVAL

Sekorex Non-Tox 150



Sintētiska pārtikas kvalitātes ķēdes šķidrums




Molyduval Sekorex Non-Tox 150 eļļa ir mūsdienīgs, sintētisks pārtikas kvalitātes ķēžu šķidrums, kas izstrādāts pārtikas un farmācijas rūpniecības ķēdēm. Salīdzinot ar ķēžu eļļām, kuru pamatā ir minerāleļļa, tas nodrošina saderību ar pārtikas produktiem, kas nozīmē, ka visas sastāvdaļas ir apstiprinājušas USDA un NSF. Pamatojoties uz pārtikas kvalitātes un USDA H1 apstiprinātiem polialfaolefiniem (PAO), tas ir sajaukams ar minerāleļļām, tam ir laba blīvējumu saderība, augsta temperatūras stabilitāte un lieliska aizsardzība pret nodilumu.

Funkcijas



- Saderīgs ar minerāleļļu
- Augsta spiediena izturība
- Zema sacietēšanas temperatūra
- Ilgāki nomaiņas intervāli samazina eļļas izmešanu, tādējādi palielinot izmaksu efektivitāti
- Relatīvi labs noturības līmenis, lūdzu, jautājiert precīzu informāciju par jūsu materiālu
 - Pārtikas kvalitāte - visas sastāvdaļas atbilst USDA H1 vai FDA noteikumiem par smērvielām, kas nejausi nonāk saskarē ar pārtiku
 - Lieliska viskozitātes un temperatūras uzvedība
 - Spēcīga lipība, ko izraisa ļoti garas molekulas



Pielietojuma jomas

- Nerūsējošā tērauda metālu un pārtikas rūpniecības iekārtu konservēšanai
- pārtikas rūpniecības ķēdēm, iepakšanas un pildīšanas mašīnām
- pārtikas un farmācijas rūpniecības rites un uznavu guļņiem
- ķēdēm, piedziņas un transportēšanas ķēdēm, transportēšanas mašīnām, pastē-izācījas iekārtām, šķirošanas stacijām, mizotājiem, iepakšanas un marķēšanas mašīnām, saraušanās tuneļiem
- eļļošanas punktiem pārtikas un farmācijas rūpniecībā

Vairāk informācijas par pārtikas kvalitātes rūpnieciskajām ķēde smērvielām:

<https://www.mechanica.lt/kategorija/kezu-smervielas/partikas-rupnieciba-kezu-ellas>

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikācijas	Vnt.	Rezultāts
Bazinē alyva			PAO
Tankis prie 15°C	DIN 51757	kg/m ³	840
Klampumo klasē	DIN 51519	ISO-VG	150
Klampumas prie 40°C	DIN 51562	mm ² /s	150
Stingio pradžios taškas	DIN ISO 3016	°C	-42
Spalva			Skaidri vandens
Pliūpsnio taškas	DIN ISO 2592	°C	260