

# MOLYDUVAL

## Syntholube G 460

### Sintētiskā tārpu pārnese eļļa


MOLYDUVAL Syntholube G 460 eļļa ir augstas viskozitātes, uz poliglikola bāzes izgatavota sintētiska rūpniecisko tārpu pārnese eļļa ar izcilu stabilitāti augstā temperatūrā un pretnodiluma īpašībām. Tā atbilst un pārsniedz pārnesumkārbu ražotāju parastās specifikācijas un atbilst modernāko rūpniecisko pārnese eļļošanas prasībām.



***Uz poliglikola bāzes gatavotās smēreļļas nav saderīgas ar cita veida eļļām un dažiem hermētiķiem, krāsām un plastmasām, ko izmanto kopā ar tām. Izvēloties šāda veida eļļas, ievērojiet iekārtu ražotāja ieteikumus.***


### Funkcijas

- Lieliskas nodilumizturības īpašības
- Ļoti zems berzes koeficients, īpaši tērauda/fosfātbronzas kontaktiem
- Augstas temperatūras un augsta spiediena nestspējas raksturlielumi
- Vislabākā eļļošanas iedarbība
- Zema sintētiskās bāzes eļļas iztvaikošana, sākot tikai virs 250°C
- Augsta oksidatīvā un termiskā stabilitāte
- Ļoti labas temperatūras viskozitātes raksturlielumi, ārkārtīgi augsts viskozitātes indekss
- Nesajaucams ar minerāleļļām




### Pielietojuma jomas

- Rūpnieciskajām piedziņām un cirkulācijas sistēmām
- Īpaši ieteicams tārpu un krāsaino metālu reduktoru reduktoriem
- Kalandriem plastmasas un papīra rūpniecībā
- Kā siltuma pārnese šķidrums vulkanizācijas procesā
- Augstas temperatūras ķēžu eļļošanai (pasterizatoriem, žāvētājiem, lakošanai, maizes krāsniem, tekstilrūpniecībai)



Vairāk informācijas par sintētiskajām tārpu pārnese eļļām šeit :

<https://www.mechanica.lt/kategorija/transmisijas-ellas/poluglukooli-baasil-olid>



| TECHNINIAI PARAMETRAI | Specifikācijas | Vnt.   | Rezultāts     |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|
| Pramoninis žymėjimas  | DIN 51502      |        | PGLP460       |
| Bazinė alyva          |                |        | Sintetinė     |
| Tankis prie 15°C      | ISO 3675       | kg/m³  | 1060          |
| Klumpumo klasė        | DIN 51519      | ISO-VG | 460           |
| Klumpumas prie 40°C   | DIN 51562      | mm²/s  | 460           |
| Klumpumas prie 100°C  | DIN 51562      | mm²/s  | 47            |
| Klumpumo indeksas     | ISO 2909       |        | 159           |
| Stingio taškas        | ISO 3016       | °C     | -39           |
| Spalva                |                |        | Šviesiai ruda |
| Pliūpsnio taškas      | DIN 2592       | °C     | 240           |
| Peleningumas          | DIN EN 7       | %      | < 0.01        |
| FZG apkrovo testas    | DIN 51354      | pakopa | > 12          |