

MOLYDUVAL

Tantalus M 460 P

Augstas veikspējas transmisijas eļļas ar EP piedevām

MOLYDUVAL Tantalus M 460 P eļļa ir pilnībā izstrādāta ekstremāla spiediena (EP) transmisijas eļļa, kas paredzēta lietošanai gadījumos, kad ir nepieciešama vai ražotājs ir norādījis EP klases eļļu. Šīs augstākās klases transmisijas eļļas ir intensīvu pētniecības un izstrādes procesu rezultāts. Tantalus M-EP pamatā ir augsti rafinētas un rūpīgi atlasītas bāzes eļļas ar izcilām plēves veidošanas īpašībām. Šīs plēves elastību uzlabo viskozitātes indeksa bīdes stabilitāte, EP pārneses spēja, pretnodiluma, rūsas saistīšanas, antioksidantu un korozijas inhibitoru piedevas.

Funkcijas

Efektīva nodiluma samazināšana
Aizsardzība pret rūsu un koroziju. Labas eļļas un ūdens atdalīšanas īpašības, viegla liekā ūdens noņemšana no eļļošanas sistēmām
Izcilas augstas temperatūras īpašības un attiecīgi ilgāki nomaiņas intervāli
Augsta slodzes nestspēja
Stabila viskozitāte pat visnelabvēlīgākajos ekspluatācijas apstākļos un biežās temperatūras maiņās (atvieglo iekārtu auksto iedarbināšanu)
Tiek nodrošināta oksidatīvā stabilitāte un pagarināti nomaiņas intervāli

Pielietojuma jomas

Īpaši noslogotiem rūpnieciskajiem pārnēsumiem
Kā pretberzes eļļa reduktoriem
Dažādiem transmisijas mehānismiem, konveijeriem un to centrālajām eļļošanas sistēmām, kas darbojas sarežģītos apstākļos

Specifikācijas

ISO 12925-1 kategorijos CKC-CKD
DIN 51517 Part 3 kategorija CLP
AGMA 250.04; David Brown Gear Industries

Vairāk informācijas par aoie transmisiju eļļām dažādiem pārnēsumiem šeit :
<https://www.mechanica.lt/kategorija/transmisijas-ellas/ugstas-temperaturas-transmisijas-ellas>

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Tantalus CLP 460P
Bazinė alyva			Mineral. HVP
Tankis prie 20°C	ISO 3675	kg/m³	910
Klampumo klasė	DIN 51519	ISO-VG	460
Klampumas prie 40°C	DIN 51562	mm²/s	460
Klampumas prie 100°C	DIN 51562	mm²/s	31,0
Klampumo indeksas	ISO 2909		95
FZG apkrovos testas A/8.3/90	DIN 51354		> 12
Darbinės temperatūros		°C	-10 iki 120