

Molylub Novarol H46

Prailginto keitimo termostabili hidraulinė alyva

Novarol H 46 hidraulinė alyva - padidinto atsparumo dėvėjimuisi, korozijai ir termo oksidacijai, didelio aukštaslėgė mineralinė alyva pramoniniams hidrauliniams įrengimams.

Pritaikymas

- Aukšto apkrovimo galios sistemų hidrauliniams ciklams
- Ekstremalių apkrovų veikiamiems hidraulikos stūmokliniams ir varijuojantiems slystančių menčių siurbliams
- Sistemoms reikalaujančios padidintos atsparos dėvėjimuisi bei veikiamoms termo iškrovų
- Padidintoje drėgmėje dirbantys presai

Eksplotacinės charakteristikos

- **Ypač aukštos kokybės bazinių alyvų ir praturtinančių priedų pagrindo.** Formuliuotė užtikrina prailgintus keitimo intervalus net ekstremaliais režimais dirbančiose sistemose
- **Pagerintas terminis atsparumas** Terminiškai atsparios moderniose hidraulinėse sistemose, kurios dirba ekstremaliomis apkrovimo sąlygomis ir ekstremaliose temperatūrose. Atspari degradacijai ir nuosėdoms.
- **Apsauga nuo oksidacijos** Apsaugo nuo termo oksidacijos, šlakų formavimosi sistemoje
- **Puikus susidėvėjimą mažinantis poveikis** Prailgina siurblių elementų tarnavimo laiką
- **Antikorozinė formuliuotė** Apsauga nuo korozijos metalų jungčių sistemoms ir korpusams
- **Puikios oro išstumimą didinančios ir putojimą mažinančios savybės** Suplakti oro burbuliukai operatyviai pašalinami iš sistemos be per didelio putojimo.
- **Geros de-emulsifikacinės savybės** Greitas drėgmės atskyrimas iš darbinio skysčio

Atitinka šiuos reikalavimus:

DIN 51524-2 HLP; ISO 11158 – HM; SEB 181 222 standartas

Bosch Rexroth RE 90220-01; MAG / Cincinatti P-70; Denison Hydraulics HF2/HF1/HF0, TP 02100; Sperry Vickers M 2950 S, I286; FZG AA/9012; AFNOR NF E 48603; SIS SS 155434; HOESCH HWN 2333; US Steel 126, 127; Zetor (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra; Central Mining

Daugiau informacijos apie EP hidraulinės alyvas čia :

<https://www.mechanica.lt/kategorija/hidraulikai/aukstasleges-hlp-hidraulinės-alyvos>

Būdingos fizikinės charakteristikos

Molylub Novarol	Metodas	H 46
Kinematinis klampumas prie 40°C cSt prie 100°C cSt	DIN 51 562	47 6,9
Klumpumo indeksas	DIN ISO 2909	106
Tankis prie 40°C kg/m³	DIN 51 757	878
Pliūpsnio taškas °C	DIN ISO 2592	> +226
Stingio taškas °C	DIN ISO 3016	< -29
FZG apkrova A/8,3/90	DIN51354-2	>12

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo
Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : alyva@mechanica.lt