

OEST Antiko DWO -3 Plus KO antikorozinė alyva

Su vandeniu nesimaišantis apsaugos nuo korozijos koncentratas, pagrįstas itin efektyviais drėkinimo ir apsaugos nuo korozijos priedais. Galima skiesti angliavandenilių tirpikliais.

- *rudas, skaidrus skystis*
- *švelnus kvapas*
- *aukšta pliūpsnio temperatūra*

Taikymas

1. *Visoms medžiagoms, kad būtų išvengta korozijos ir spalvos pasikeitimo.*
2. *Atskiestoje formoje, laikina metalinių paviršių apsauga nuo korozijos transportuojant ir sandėliuojant: pvz., ruošinius po apdirbimo ar formavimo. Šlapių paviršių apdorojimas atliekamas panardinant*
3. *Pasukama arba ultragarsinė atrama, kad būtų galima atjungti prilipęs vanduo, sausus paviršius galima sudrėkinti purškiant arba panardinant, automatinis dozavimas uždaroje konservavimo sistemose*
4. *arba galutinio konservavimo voniose valymo sistemose*
5. *skiedžiamas angliavandenilių tirpikliu OEST SOLV*
6. *trumpalaikė apsauga nuo korozijos apdirbimo proceso metu (kelias dienas... savaites)*
Skiedimo santykis ~5...50%, priklausomai nuo reikalingos apsaugos

Oest Antiko DWO-2 keičiamas

Molylub AntiCor DW 2 Tepalai R (pagal DIN 51502) ir REE (pagal ISO 6743-8).

Su vandeniu nesimaišanti apsauga nuo korozijos alyva angliavandenilių tirpiklių ir labai veiksmingų drėkinimo ir apsaugos nuo korozijos priedų pagrindu. Išstumia prilipusį vandenį nuo apdorotų paviršių ir po džiovinimo palieka ploną apsauginę plėvelę.



pav. 1Oest Antiko DWO-2 tepalas

Daugiau : <https://www.mechanica.lt/pakeiciamumo-lentele/oest-antiko-dwo>

Laikina metalinių paviršių apsauga nuo korozijos transportuojant ir sandėliuojant: pvz., ruošinius po apdirbimo ar formavimo. Drėgni paviršiai apdorojami nardant su pasukama arba ultragarsine atrama, kad būtų pašalintas prilipęs vanduo. Arba sausus paviršius galima sudrėkinti purškiant. Visoms medžiagoms, kad būtų išvengta korozijos ir spalvos pasikeitimo.