

Simalube 250 ml SL14 chain oil grandinių alyvos tepalinė

Ši alyva ypač naudojama staklių slankiklių tepimui. Naudojant specialius priedus, padidinamos sukibimo ir tepimo savybės bei išvengiama smūgių (vadinamojo slydimo).

Tepalinė užpildyta su mūsų gamintojo alyva **-Molyub Rotinol D 68**

Tepalinės užpildo alyva **SL14 simalube chain oil**

Konvejerių grandinėms

- *Simalube yra 5 dydžių: 15, 30, 60, 125 ir 250 ml*
- *Laisvai pasirenkamas dozavimo ciklas nuo 1 iki 12 mėnesių*
- *Dozavimo ciklą galima bet kada keisti*
- *Simalube galima įsigyti užpildytą arba tuščią savaiminiam užpildymui.*

Automatinis lubrikatorius Simalube 250 SL14

- Ankštose ir sunkiai pasiekiamose erdvėse
- Bet kurioje vietoje, net po vandeniu
- Esant aplinkos temperatūrai nuo -20 °C iki +55 °C
- Daug montavimo galimybių dėl didelio priedų asortimento
- Standartiniame tepalų asortimente yra modernių ir patikrintų aukštos kokybės tepalų visoms reikmėms



pav. 1 Simalube 250 SL14 grandinių tepalinė

Simalube 125 automatic lubrication cartridge Daugiau :

<https://www.mechanica.lt/kategorija/automatines-tepalines/simalube-simatec-tepaline>