

Simalube 60 ml SL02 multipurp. grease+MoS² tepalo tepalinė

Aukštos kokybės tepalas su MoS₂ universaliam naudojimui.

Dėl didelės keliamosios galios jis ypač tinka ilgalaikiam riedėjimo ir slydimo guolių tepimui.

Tepalinė užpildyta su mūsų gamintojo tepalu **-Molyub Lycos Mo 2**

Tepalinės užpildo tepalas **SL02 simalube MoS₂ grease**

Sunkiai apkrautiems guoliams

- Riedėjimo ir slydimo guoliai, veikiami didelių apkrovų
- Srieginiai keltuvų velenai ir kreiptuvai
- Atviros pavaros, sliekinės pavaros esant mažam greičiui
- Skersinės vairo trauklės jungtys ir universalios jungtys, stabdžių kumšteliai ir velenai
- Esant sudėtingoms darbo sąlygoms, tokioms kaip dulkės ir vibracija
- Nereikalaujančiam arba mažai priežiūros reikalaujančiam ilgalaikiam tepimui
- Temperatūros diapazonas: -25°C iki + 130°C.

Automatinis lubrikatorius Simalube 60 SL02

- Ankštose ir sunkiai pasiekiamose erdvėse
- Bet kurioje vietoje, net po vandeniu
- Esant aplinkos temperatūrai nuo -20 °C iki +55 °C
- Daug montavimo galimybių dėl didelio priedų asortimento
- Standartiniame tepalų asortimente yra modernių ir patikrintų aukštos kokybės tepalų visoms reikmėms



pav. 1 Simalube 60 SL02 molibdeno tepalo automatinė tepalinė

Simalube 60 automatic lubrication cartridge Daugiau :

<https://www.mechanica.lt/kategorija/automatines-tepalines/simalube-simatec-tepaline>